

Schlag-, Maschinenschrauber Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Außen-Sechskant 24 mm · Innen Vielzahn Profil XZN · M16



- **Anwendung:**
Verschraubungen an Nkw und Pkw mit XZN-Profil
z.B. an Fahrwerk, Bremsanlagen (Bremsträgern), Motoren, Stoßdämpfern sowie Nockenwellen-Rad
- Bremsanlage, Antriebsrad der Nockenwelle und hinterer Bremssattel
z.B. **VW** T5 Bj. 2004 → 2,5 TDI Motorcode: AXD, BNZ, Touareg Bj. 2003 → Motorcode: BAC, BPE und Phaeton, Schwungscheibe Atego.
- Wahlweise ☐ Antrieb 12,5 = 1/2" oder
☒ 24 mm
- Lange Ausführung
- Mit Bohrung für Sicherungstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- **Motor-Code Diesel:**
AXD · BNZ · BAC · BPE
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Außen-Sechskant 24 mm
- Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN
- Schlüsselweite: · M16
- Abmessungen / Länge: 75 mm
- Länge l1: 40,6 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,14 kg
- Für Maschinenbetätigung

Abmessungen / Länge	75 mm
Abtrieb	Innen Vielzahn Profil XZN
Abtriebsgröße	M16
Antrieb	Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Außen-Sechskant 24 mm

Produktdatenblatt

990 S-16 LG

EAN-No. 4000896161010



Artikelnummer	990 S-16 LG
Ausführung Antrieb/Abtrieb	Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
Baulänge	Lange Ausführung
EAN-No.	4000896161010
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Maschinenbetätigung
Kurztext	Schlag-, Maschinenschrauber Schraubendreher-Steckschlüsseinsatz
Länge l1	40,6 mm
Länge l2	75 mm
Netto-Gewicht (g)	143 g