

Schlag-, Maschinenschrauber Schraubendreher-Steckschlüsseinsatz

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Außen-Sechskant 24 mm · Innen Vielzahn Profil XZN · M18



- **Anwendung:**
Verschraubungen an Nkw und Pkw mit XZN-Profil
z.B. an Fahrwerk, Bremsanlagen (Bremsträger), Motoren, Stoßdämpfern sowie Nockenwellen-Rad
- Fahrwerk sowie zum Aus- und Einbau der Radlager- / Radnabeneinheit z.B. **VW** Touran Bj. 2004 →, **AUDI** A3 Bj. 2004 , Golf 5 sowie konstruktionsgleiche **ŠKODA**
- Wahlweise Antrieb 12,5 = 1/2" oder
 24 mm
- Lange Ausführung
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Außen-Sechskant 24 mm
- Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN
- Schlüsselweite: · M18
- Abmessungen / Länge: 75 mm
- Länge l1: 41,1 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,15 kg
- Für Maschinenbetätigung

Abmessungen / Länge	75 mm
Abtrieb	Innen Vielzahn Profil XZN
Abtriebsgröße	M18
Antrieb	Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Außen-Sechskant 24 mm
Artikelnummer	990 S-18 LG
Ausführung Antrieb/Abtrieb	Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring

Produktdatenblatt

990 S-18 LG

EAN-No. 4000896161027



Baulänge	Lange Ausführung
EAN-No.	4000896161027
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Maschinenbetätigung
Kurztext	Schlag-, Maschinenschrauber Schraubendreher-Steckschlüsseinsatz
Länge l1	41,1 mm
Länge l2	75 mm
Netto-Gewicht (g)	153 g