

Schlag-, Maschinenschrauber Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz

Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Außen-Sechskant 24 mm · Innen Vielzahn Profil XZN · M14 · M16 · M18 · Anzahl Werkzeuge: 11



• Anwendung:

Verschraubungen an Nkw und Pkw mit XZN-Profil

z.B. an Fahrwerk, Bremsanlagen (Bremsträgern), Motoren, Stoßdämpfern sowie Nockenwellen-Rad

- □ 20 = $\frac{3}{4}$ " Antrieb ermöglicht Übertragung hoher Lösekräfte
- Aus- und Einbau der Radlager- / Radnabeneinheit
- Für z.B. **AUDI** A3 Bj. 2004 →, **VW** Touran Bj. 2004 →, Golf 5 Bj. 2003 →, **ŠKODA** Octavia Bj. 2008 →, **SEAT** León Bj. 2005 →
- **990S-14**: **VW** Passat 3C Bremsträgerverschraubung hinten sowie Stoßdämpfer-Verschraubung vorne, **VW** T4 unteres Traggelenk.
Gegenhalten der Stoßdämpfer bei **VW** Golf 5, 6, Polo 9N, 9N2, **AUDI** A3 Typ 8P, TT sowie **SEAT** León
- **990S-16**: Bremsanlage, Antriebsrad der Nockenwelle und hinterem Bremssattel
z.B. **VW** Touareg und Phaeton
- **990S-18** Aus- und Einbau der Radlager- / Radnabeneinheit
z.B. **VW** Touran Bj. 2004 →, **AUDI** A3 Bj. 2004 →, Golf 5 sowie konstruktionsgleiche **ŠKODA**
- **990S-14LG**: Bremsträgerverschraubung hinten sowie Stoßdämpferverschraubung vorne an **VW** Passat 3C
Schwungscheibe MB 541-542-904
- Gegenhalten der Stoßdämpfer bei **VW** Golf 5, 6, Polo 9N, 9N2, **AUDI** A3 Typ 8P, TT, **SEAT** León
- **990S-16LG**: Bremsanlage, Antriebsrad der Nockenwelle und hinterer Bremssattel
z.B. **VW** T5 Bj. 2004 → 2.5 TDI Motorcode: AXD, BNZ, Touareg Bj. 2003 → Motorcode: BAC, BPE und Phaeton,
Schwungscheibe Atego
- **990S-18LG**: Fahrwerk sowie zum Aus- und Einbau der Radlager- / Radnabeneinheit z.B. **VW** Touran Bj. 2004 →, **AUDI** A3 Bj. 2004 , Golf 5
sowie konstruktionsgleiche **ŠKODA**
- Wahlweise □ Antrieb 12,5 = $\frac{1}{2}$ " oder
● 24 mm
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- **Motor-Code Diesel**:
AXD · BNZ · BAC · BPE
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Außen-Sechskant 24 mm
- Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN
- Schlüsselweite: · M14 · M16 · M18
- Netto-Gewicht (kg): 1,3 kg

Produktdatenblatt

990 S/11

EAN-No. 4000896162406



- Für Maschinenbetätigung
- Anzahl Werkzeuge: 11
- Schlag-, Maschinenschrauber Schraubendreher-Steckschlüsseinsatz 990 S-14 · 990 S-16 · 990 S-18 · 990 S-14 LG · 990 S-16 LG · 990 S-18 LG
O-Ring 1000 S-G 1736 · 1000 S-H 1736
Schlag-, Maschinenschrauber Adapter 1003 S-1

Abtrieb	Innen Vielzahn Profil XZN
Antrieb	Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Außen-Sechskant 24 mm
Anzahl Werkzeuge	11
Artikelnummer	990 S/11
Ausführung Antrieb/Abtrieb	Mit Bohrung für Sicherungstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
EAN-No.	4000896162406
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Maschinenbetätigung
Kurztext	Schlag-, Maschinenschrauber Schraubendreher-Steckschlüsseinsatz Satz
Netto-Gewicht (g)	1300 g
Schlüsselweite_Stücklisten	M14 · M16 · M18