

### Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz · TORX®

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Innen TORX® Profil · T25



- Kurze Ausführung
- Mit Rändelung
- Oberfläche: TiN beschichtet
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Innen TORX® Profil
- Schlüsselweite: · T25
- Abmessungen / Länge: 55 mm
- Länge l1: 17 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,06 kg
- Für Handbetätigung
- **Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung?**
- Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht
- Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und Handwerk
- Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung
- Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke
- Höheres Drehmoment
- Optimierter Korrosionsschutz

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Abmessungen / Länge | 55 mm                            |
| Abtrieb             | Innen TORX® Profil               |
| Abtriebsgröße       | T25                              |
| Antrieb             | Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) |
| Artikelnummer       | 992-T 25                         |
| Baulänge            | Kurze Ausführung                 |

# Produktdatenblatt

## 992-T 25

EAN-No. 4000896047482



|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| EAN-No.                   | 4000896047482                               |
| Hand-/Maschinenbetätigung | Für Handbetätigung                          |
| Kurztext                  | Schraubendreher-Steckschlüsseinsatz · TORX® |
| Länge l1                  | 17 mm                                       |
| Länge l2                  | 55 mm                                       |
| Netto-Gewicht (g)         | 64 g                                        |
| Rändelung                 | Mit Rändelung                               |
| TORX Abtrieb 1 mm         | 4,43 mm                                     |