# Produktdatenblatt
# 992-T 50 EAN-No. 4000896**047543**

## Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz · TORX®

**Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Innen TORX® Profil · T50**

- Kurze Ausführung
- Mit Rändelung
- Oberfläche: TIN beschichtet
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Innen TORX® Profil
- Schlüsselweite: · T50
- Abmessungen / Länge: 55 mm
- Länge l1: 17 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,08 kg
- Für Handbetätigung
- **Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung?**
- Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht
- Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und Handwerk
- Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung
- Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke
- Höheres Drehmoment
- Optimierter Korrosionsschutz

| | |
|---|---|
| **Abmessungen / Länge** | 55 mm |
| **Abtrieb** | Innen TORX® Profil |
| **Abtriebsgröße** | T50 |
| **Antrieb** | Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) |
| **Artikelnummer** | 992-T 50 |
| **Baulänge** | Kurze Ausführung |

**HAZET-WERK** – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · ✉ 10 04 61 · 42804 REMSCHEID
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 REMSCHEID · GERMANY

# Produktdatenblatt
# 992-T 50 EAN-No. 4000896**047543**

| | |
|---|---|
| **EAN-No.** | 4000896047543 |
| **Hand-/Maschinenbetätigung** | Für Handbetätigung |
| **Kurztext** | Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz · TORX® |
| **Länge l1** | 17 mm |
| **Länge l2** | 55 mm |
| **Netto-Gewicht (g)** | 78 g |
| **Rändelung** | Mit Rändelung |
| **TORX Abtrieb 1 mm** | 8,83 mm |