Produktdatenblatt
992 LG-T 55 EAN-No. 4000896**057337**

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz · TORX®

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Innen TORX® Profil · T55

- **Anwendung:**
  Zylinderkopf Verschraubung (Innen TORX® Schrauben)
- Lange Ausführung
- Mit Rändelung
- Oberfläche: TIN beschichtet
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Innen TORX® Profil
- Schlüsselweite: · T55
- Abmessungen / Länge: 96 mm
- Länge l1: 57 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,11 kg
- Für Handbetätigung
- **Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung?**
- Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht
- Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und Handwerk
- Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung
- Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke
- Höheres Drehmoment
- Optimierter Korrosionsschutz

Abmessungen / Länge	96 mm
Abtrieb	Innen TORX® Profil
Abtriebsgröße	T55
Antrieb	Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · ✉ 10 04 61 · 42804 REMSCHEID
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 REMSCHEID · GERMANY

Produktdatenblatt
992 LG-T 55 EAN-No. 4000896**057337**

Artikelnummer	992 LG-T 55
Baulänge	Lange Ausführung
EAN-No.	4000896057337
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz · TORX®
Länge l1	57 mm
Länge l2	96 mm
Netto-Gewicht (g)	113 g
Rändelung	Mit Rändelung
TORX Abtrieb 1 mm	11,22 mm