

## Produktinformation

### 02 01 225 SB

#### Kraft-Kombizange

DIN ISO 5746



- 35 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen
- Mit Schneiden (Härte ca. 63 HRC) für den harten Einsatz
- Leichteres Arbeiten durch optimierte Übersetzung
- Leichter schneiden, kraftvoll greifen, biegen und ziehen
- Lange Schneiden für dickere Kabel
- Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
- Präziser, minimaler Lichtspalt zwischen den Greifbacken, der die optimale Funktion der Schneiden sicherstellt
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 63 HRC
- Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

#### Allgemein

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr.        | 02 01 225 SB             |
| EAN                | 4003773010548            |
| Zange              | schwarz atramentiert     |
| Kopf               | poliert                  |
| Griffe             | mit Kunststoff überzogen |
| Gewicht            | 379 g                    |
| Abmessungen        | 225 x 84 x 15 mm         |
| Norm               | DIN ISO 5746             |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC       |
| RoHS- Konformität  | nicht anzuwenden         |

#### Technische Attribute

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) | Ø 3,0 mm             |
| Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser)   | Ø 2,5 mm             |
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig       | Ø 14,0 mm            |
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig       | 25,0 mm <sup>2</sup> |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



