

## Produktinformation

# 09 12 240 T BK

## Kraft-Kombizange "Lineman's Pliers"

Amerikanisches Modell

DIN ISO 5746 ASME B107.20



- Hoch übersetzt für leichtes Schneiden
- 50 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen durch optimierte Übersetzung
- Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
- Mit universeller Dorn-Crimpstelle unterhalb des Gelenks
- Massive Ausführung für schwerste Belastung, universell einsetzbar
- Ergonomisch optimierte Griffform für besten Handkontakt und ermüdungsarmes Arbeiten
- Besonders wirkungsvolle kreuzgezahnte Greifzone im Zangenmaul – für festes Zupacken und Ziehen
- Zusätzliche Greifzone unterhalb des Gelenks für kraftvolles Hebeln und Pressen
- Mit Schneiden für weichen und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

### Allgemein

|                    |                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.        | 09 12 240 T BK                                                                                              |
| EAN                | 4003773080381                                                                                               |
| Zange              | schwarz atramentiert                                                                                        |
| Kopf               | poliert                                                                                                     |
| Griffe             | mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung |
| Gewicht            | 485 g                                                                                                       |
| Abmessungen        | 240 x 90 x 25 mm                                                                                            |
| Norm               | DIN ISO 5746 ASME B107.20                                                                                   |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC                                                                                          |
| RoHS- Konformität  | nicht anzuwenden                                                                                            |

### Technische Attribute

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) | Ø 4,6 mm |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)       | Ø 3,0 mm |
| Absturzsicherung                              | ja       |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

