

## Produktinformation

### 49 21 A41 SBA

#### Präzisions-Sicherungsringzange

Für Außenringe auf Wellen

DIN 5254 B

MM  90°

- Hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen
- Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten
- Große Auflageflächen an den Spitzen: keine Verwindung der Ringe, leichte Montage
- Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange
- Im Gelenk liegende Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar
- Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen
- DIN 5254 B; 90° gewinkelte Backen
- Eingesetzte Spitzen: Federstahldraht, gezogen
- Zangenkörper: Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

#### Allgemein

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Artikel-Nr.        | 49 21 A41 SBA                            |
| EAN                | 843221001148                             |
| Zange              | grau atramentiert                        |
| Griffe             | mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen |
| Gewicht            | 623 g                                    |
| Abmessungen        | 84 x 35 mm                               |
| Norm               | DIN 5254 B                               |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC                       |
| RoHS- Konformität  | nicht anzuwenden                         |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Innenliegende Feder: geschützte Lage im geschraubten Präzisionsgelenk. Keine Behinderung bei der Arbeit, keine Verschmutzung oder Verlust