

Produktinformation

74 12 180 SB

Kraft-Seitenschneider

DIN ISO 5749



- Für härteste, dauerhafte Beanspruchung
- Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
- Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, (Schneidenhärte ca. 64 HRC) für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht
- Mit Öffnungsfeder, die bei Bedarf aktiviert werden kann
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

| Allgemein                                     |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Artikel-Nr.                                   | 74 12 180 SB               |
| EAN                                           | 4003773060208              |
| Zange                                         | schwarz atramentiert       |
| Kopf                                          | poliert                    |
| Griffe                                        | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Gewicht                                       | 294 g                      |
| Abmessungen                                   | 180 x 84 x 23 mm           |
| Norm                                          | DIN ISO 5749               |
| REACH- Konformität                            | enthält keine SVHC         |
| RoHS- Konformität                             | nicht anzuwenden           |
| Technische Attribute                          |                            |
| Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) | Ø 3,8 mm                   |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)       | Ø 2,7 mm                   |
| Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser)         | Ø 2,2 mm                   |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



74 12: Öffnungsfeder in deaktivierter Position



74 12: Die Öffnungsfeder wird einfach durch Daumendruck aktiviert

