

## Produktinformation

# 74 22 250 T

## Kraft-Seitenschneider

DIN ISO 5749



- Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
- Für härteste, dauerhafte Beanspruchung
- Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
- Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, (Schneidenhärte ca. 64 HRC) für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht
- 12° gewinkelter Kopf bietet Freiraum zum Greifen
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

### Allgemein

|                    |                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.        | 74 22 250 T                                                                                       |
| EAN                | 4003773080114                                                                                     |
| Zange              | schwarz atramentiert                                                                              |
| Kopf               | poliert                                                                                           |
| Griffe             | mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung |
| Gewicht            | 460 g                                                                                             |
| Abmessungen        | 250 x 51 x 22 mm                                                                                  |
| Norm               | DIN ISO 5749                                                                                      |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC                                                                                |
| RoHS- Konformität  | nicht anzuwenden                                                                                  |

### Technische Attribute

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) | Ø 4,6 mm |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)       | Ø 3,5 mm |
| Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser)         | Ø 3,0 mm |
| Absturzsicherung                              | ja       |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

