

## Produktinformation

### 85 01 250 SB

#### KNIPEX SmartGrip®

Wasserpumpenzange mit automatischer Einstellung

DIN ISO 8976



- Optimal für häufiges Umgreifen auf verschiedene Werkstückgrößen
- Automatische Einstellung per Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder
- Guter Zugang zum Werkstück durch schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich und bündigen Gelenkbolzen
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Verschlusshebel ermöglicht platzsparenden Transport mit sicher geschlossenen Griffen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

#### Allgemein

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Artikel-Nr.        | 85 01 250 SB                             |
| EAN                | 4003773061311                            |
| Zange              | grau atramentiert                        |
| Kopf               | poliert                                  |
| Griffe             | mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen |
| Gewicht            | 387 g                                    |
| Abmessungen        | 250 x 84 x 19 mm                         |
| Norm               | DIN ISO 8976                             |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC                       |
| RoHS- Konformität  | nicht anzuwenden                         |

#### Technische Attribute

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Kapazität für Rohre (Durchmesser)          | Ø 1 1/4 Zoll |
| Kapazität für Rohre (Durchmesser)          | Ø 32 mm      |
| Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm) | 36 mm        |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



