

## Produktinformation

# 86 05 180 T BKA

## Zangenschlüssel

Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug




- Ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig
- Glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom!
- Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken
- Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage
- Schnelleinstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Keine unbeabsichtigte Verstellung der Greifbacken und kein Durchrutschen des Gelenks
- Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen
- Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip
- Hohe Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet



| Allgemein          |                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.        | 86 05 180 T BKA                                                                                   |
| EAN                | 843221021672                                                                                      |
| Zange              | verchromt                                                                                         |
| Kopf               | verchromt                                                                                         |
| Griffe             | mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung |
| Gewicht            | 299 g                                                                                             |
| Abmessungen        | 180 x 85 x 21 mm                                                                                  |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC                                                                                |
| RoHS- Konformität  | nicht anzuwenden                                                                                  |

| Technische Attribute                         |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Backendicke (am Gelenk) (B2)                 | 8,0 mm       |
| Gelenkdicke (B3)                             | 12,0 mm      |
| Spitzendicke (B1)                            | 5,0 mm       |
| Einstellpositionen                           | 13           |
| Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll) | Ø 1 3/8 Zoll |
| Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)   | 35 mm        |



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

