

Produktinformation

86 07 250 SBA

Zangenschlüssel

Isoliert

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 



- Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug
- Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken
- Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen, weichen Schrauben (Cu) durch spielfreie, vollflächige Anlage
- Mit Skalierung zur Einstellung des Greifbereichs abseits vom Werkstück
- Keine unbeabsichtigte Verstellung der Greifbacken und kein Durchrutschen des Gelenks
- Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen
- Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip
- Hohe Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

Allgemein

Artikel-Nr.	86 07 250 SBA
EAN	843221006969
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	tauchisoliert, VDE-geprüft
Gewicht	558 g
Abmessungen	250 x 84 x 21 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Backendicke (am Gelenk) (B2)	8,0 mm
Gelenkdicke (B3)	14,0 mm
Spitzendicke (B1)	8,0 mm
Einstellpositionen	17
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll)	Ø 1 3/4 Zoll
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	46 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

