

Produktinformation

87 01 300 SB

**KNIPEX Cobra®**  
 Hightech-Wasserpumpenzange  
 DIN ISO 8976



- Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

| Allgemein                                  |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikel-Nr.                                | 87 01 300 SB                             |
| EAN                                        | 4003773014133                            |
| Zange                                      | grau atramentiert                        |
| Kopf                                       | poliert                                  |
| Griffe                                     | mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen |
| Gewicht                                    | 553 g                                    |
| Abmessungen                                | 300 x 85 x 22 mm                         |
| Norm                                       | DIN ISO 8976                             |
| REACH- Konformität                         | enthält keine SVHC                       |
| RoHS- Konformität                          | nicht anzuwenden                         |
| Technische Attribute                       |                                          |
| Einstellpositionen                         | 30                                       |
| Kapazität für Rohre (Zoll)                 | Ø 2 3/4 Zoll                             |
| Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm) | 60 mm                                    |
| Kapazität für Rohre (Durchmesser)          | Ø 70 mm                                  |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



