

Produktinformation

97 52 14 SB

Crimpzange

Kurze Bauform



- Als Zubehör erhältlich: Positionierhilfe für unisolierte, offene Steckverbinder
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten
- Gutes Handling durch 20° abgewinkelten Kopf, geringes Gewicht und kurze Bauform
- Crimpeinsatz ist nicht wechselbar
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet

Allgemein

Artikel-Nr.	97 52 14 SB
EAN	4003773033288
Zange	brüniert
Kopf	brüniert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	385 g
Abmessungen	195 x 77 x 23 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

	
Anwendung	unisolierte, offene Steckverbinder (2,8 + 4,8 mm Steckerbreite)
Kapazität Quadratmillimeter	0,1 — 1,5 mm ²
Anzahl der Nester	4
AWG	26 — 16

Zubehör

97 59 14	Positionierhilfe für 97 52 14,
----------	--------------------------------

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

