

## Produktinformation

**97 52 64**

### Vierdornpresszange für gedrehte Kontakte



- Pressdruckeinstellung auf unterschiedliche Leiterquerschnitte mittels Stellrad in vier Positionen
- Positionierhilfe zur Aufnahme der Kontakte
- Zum Verpressen von gedrehten Kontakten
- Vierdornpressung für hochwertigste Crimpverbindungen
- Lehrdorn zur Kontrolle der Grundeinstellung
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
- Kraftverstärkung durch höchst effektive Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten
- Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet



#### Allgemein

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Artikel-Nr.        | 97 52 64                   |
| EAN                | 4003773044093              |
| Zange              | verchromt                  |
| Kopf               | verchromt                  |
| Griffe             | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Gewicht            | 424 g                      |
| Abmessungen        | 180 x 73 x 20 mm           |
| REACH- Konformität | enthält SVHC               |
| RoHS- Konformität  | nicht anzuwenden           |

#### Technische Attribute



|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Anwendung                   | gedrehte Kontakte          |
| Kapazität Quadratmillimeter | 0,08 — 2,5 mm <sup>2</sup> |
| AWG                         | 28 — 14                    |
| Anzahl der Nester           | 1                          |
| Kontaktdurchmesser max.     | 5 mm                       |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten