

Produktdatenblatt KLEENGUARD* A45 Atmungsaktiver Schutzanzug gegen Flüssigkeiten und Partikel - mit Kapuze / Weiß

Produktinformationen

Art.-Nr.	99650 - 99700
Produktbeschreibung	KLEENGUARD* A45 Atmungsaktiver Schutzanzug gegen Flüssigkeiten und Partikel - mit Kapuze / Weiß
Produktdatenblatt	31.01.2017
Status	Im Verkauf



Verpackungsinhalt

Verpackungsinhalt	25 Anzüge
Verpackungsmaterial	Papier
Außenverpackung	
Zolltarifnummer	62101098

Verpackungsdetails

Art.-Nr. / Größe	ITF Code	EAN Barcode	Abmessungen Verpackungseinheit (LxBxH) (cm)	Netto-/Bruttogewicht (kg)	Palettentyp	Palettengröße (LxBxH in m)	VE pro Palette	Inner Gross Weight (Kg)
99650-S	10036000099659	036000099652	60 x 40 x 25	5.68/6.75	E5	1.20 x 0.80 x 1.40	4 x 5 =20	
99660-M	10036000099666	036000099669	60 x 40 x 25	6.51/7.6	E5	1.20 x 0.80 x 1.40	4 x 5 =20	
99670-L	10036000099673	036000099676	60 x 40 x 25	6.91/7.98	E5	1.20 x 0.80 x 1.40	4 x 5 =20	
99680-XL	10036000099680	036000099683	60 x 40 x 25	7.41/8.49	E5	1.20 x 0.80 x 1.40	4 x 5 =20	
99690-XXL	10036000099697	036000099690	60 x 40 x 25	7.91/8.98	E5	1.20 x 0.80 x 1.40	4 x 5 =20	
99700-XXXL	10036000099703	036000099706	60 x 40 x 25	8.51/9.58	E5	1.20 x 0.80 x 1.40	4 x 5 =20	

Produktbeschreibung

Einweg-Schutzkleidung für mehr Sicherheit und Tragekomfort in Hochrisikobereichen. Bietet generellen Schutz gegen Wasser- und Chemikalienspritzer, Flüssigkeiten und Staubpartikel; mit zusätzlichem Antistatik-Schutz.

Ideal: sehr guter Schutz an der Vorderseite, hoher Tragekomfort und Atmungsaktivität an der Rückseite; fusselarme Qualität, geeignet zur Vermeidung von Kontaminationen in kritischen Bereichen; bietet Schutz gegen Partikel, radioaktiven Staub und Chemikalienspritzer für sensible Einsatzbereiche wie pharmazeutische und verarbeitende Industrie, Ver- und Entsorgung, Elektronik, Landwirtschaft und Farbsprüh-Arbeitsgänge.

Lieferbar als: weiße, hoch atmungsaktive, antistatische, silikonfreie Schutzanzüge in den Größen S bis XXXL mit Spezialkapuze zum Tragen einer Atemschutzmaske, längeren Ärmeln und durchgehendem Reißverschluss aus Hochleistungsmaterial mit Laminatfilm für mehr Tragekomfort, Sicherheit und Reißfestigkeit.

Produktdatenblatt KLEENGUARD* A45 Atmungsaktiver Schutzanzug gegen Flüssigkeiten und Partikel - mit Kapuze / Weiß

Features and Benefits

Features	Benefits
Durch das Europäische Komitee für Normung CEN zugelassen als Schutzausrüstung der Kategorie CE Komplex (Kategorie 3),	die den für Typ 5 und 6 vorgeschriebenen Schutz bietet
Extrem fusselarm	Gut geeignet bei Lackierungsarbeiten, in Reinraumumgebungen u. Ä.
Extrem fusselarmes Material	Gut geeignet für Fahrzeuglackierung, Reinraumumgebungen u. Ä.
Geeignet als Schutz gegen Feststoffpartikel sowie gegen Kontamination mit radioaktiven Partikeln	EN 1073-2

Product Configuration

Technologie	Laminatfilm und SMS	fusselarm	Ja
atmungsaktiv	Ja	steril	Nein
latexfrei	Ja	silikonfrei	Ja
Farbe	Weiß	Leuchtende Farbe	Nein
Leicht	Nein		

Internationale Standards und Zertifizierungen

Konzept / Plattform

Safer Workplace

Wir wissen, dass die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter Ihre Top-Priorität ist. Sie können sich auf unsere Sicherheitslösungen verlassen.



Productive Workplace

Der Erfolg unseres Unternehmens ist abhängig von der Effektivität unserer Arbeit. Unsere Lösungen helfen Ihnen Ihre Produktivität zu steigern.



Technische Daten

EN ISO 13982-1:2004 - Particle Protection

Arbeitskleidung Typ 5



EN 13034:2005 - Limited Splash Protection

Arbeitskleidung Typ 6



EN 1073-2:2002

Schutz gegen radioaktive Partikelkontamination



Chemical Protection


Chemikalienschutz



Produktdatenblatt KLEENGUARD* A45 Atmungsaktiver Schutzanzug gegen Flüssigkeiten und Partikel - mit Kapuze / Weiß

EN 1149-1:1995	Antistatisch	
CE Mark	Einfach – KAT I, Mittel – KAT II oder Komplex – KAT III	
Bereich Symbol	Kleidung	

Technologie

Technologie: Schutzbekleidung	Materialwahl	
--	--------------	---

Zertifizierungen

ISO 9001	Die Norm definiert die Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem. Sie gilt weltweit als Standard um Sicherheit bei Qualitätsanforderungen zu gewährleisten und die Kundenzufriedenheit in Lieferanten-Kunden-Beziehungen zu verbessern.	
-----------------	--	--

Test Results

Test	Result
EN ISO 13935-2 – Höchstzugkraft von Nähten (Grab-Zugversuch)	Klasse 3 von 6
EN ISO 13982-2 – Nach innen gerichtete Leckage von Aerosolen kleiner Partikel durch Schutzanzüge (Versiegelung an Kapuze, Handgelenk und Knöchel)	Bestanden
BS EN 863:1996 – Durchstoßfestigkeit	Klasse 2 von 6
EN 1073-2 – Radioaktive Kontamination durch feste Partikel	Klasse 1
EN 13274-4 M3 – Flammenprüfung	Bestanden
EN 530 M2 – Abriebfestigkeit	Klasse 6 von 6
EN ISO 13934-1 – Zugfestigkeit	Klasse 2 von 6
EN ISO 17491-4 (modifiziert) – Beständigkeit gegen das Durchdringen von Flüssigkeitsspray (Spray-Test)	Bestanden
EN ISO 7854 MB – Biegebeständigkeit	Klasse 4 von 6
EN1149-5 - Antistatic	Bestanden
ISO 6530 – Widerstand gegen die Durchdringung von flüssigen Chemikalien	10% NaOH , 30% H2SO4, Klasse 3 von 3
ISO 6530 – Widerstand gegen flüssige Chemikalien	10% NaOH , 30% H2SO4, Klasse 3 von 3
ISO 9073-4 – Weiterreißfestigkeit	Klasse 2 von 6

Verpackungsdetails

Verpackungseinheit	VE	Bruttogewicht (kg)	10.54
Abmessungen Verpackungseinheit (LxBxH) (cm)	60 x 40 x 25	Verpackungsmaterial Unterverpackung	Kunststoff

Produktdatenblatt KLEENGUARD* A45 Atmungsaktiver Schutzanzug gegen Flüssigkeiten und Partikel - mit Kapuze / Weiß

Instructions

Keine Chlorbleiche verwenden.



Nicht chemisch reinigen.



Entzündlich. Von offenen Flammen, Funken und Wärmequellen fernhalten. Das Material beginnt bei der angegebenen Temperatur zu schmelzen.



Das Piktogramm des aufgeschlagenen Buchs weist darauf hin, dass der Benutzer die BENUTZERHINWEISE lesen und verstehen muss, bevor er die Schutzkleidung einsetzt.



Nicht bügeln.



Trocknen im Trockner nicht möglich



Nicht waschen.



Allgemeine Informationen

Bitte beachten Sie, dass es in der Verantwortung des Arbeitgebers liegt, den Gefährdungsgrad eines Arbeitseinsatzes zu definieren und eine korrekte Bedarfsermittlung für Persönliche Schutzausrüstung vorzunehmen. Als Hersteller der hier beschriebenen Persönlichen Schutzausrüstung übernimmt KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* keinerlei Haftung für den Einsatz ungeeigneter Qualitäten oder für einen Missbrauch. Alle enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Druckfreigabe korrekt. Da die gesetzlichen Regelungen und Vorschriften zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) jedoch kontinuierlich angepasst werden, können sie sich auch während der Nutzungszeit ändern. Folglich können sich auch die Spezifikationen für diese Produkte ändern. Sollten Sie Fragen zu den Produkten oder zur Eignung für einen spezifischen Arbeitseinsatz haben, setzen Sie sich bitte mit unserem INFOFAX-Service in Verbindung. Benutzte PSA muss immer auf sichere und angemessene Weise und in Übereinstimmung mit den geltenden europäischen, nationalen und regionalen Bestimmungen und Vorschriften zum Umweltschutz entsorgt werden.

Infobox Details

infofax@kcc.com

Internetseiten

www.kcprofessional.de

Lagerbedingungen

Trocken lagern. In kühler, trockener Umgebung lagern. Vor direktem Sonnenlicht, starkem Kunstlicht, Strahlungs- und Ozonquellen schützen.

Haltbarkeitsdauer

Dieses Produkt hat eine unbegrenzte Haltbarkeitsdauer.

Telefonnummer Customer Service

Für weitere Information kontaktieren Sie bitte den Kundendienst während der üblichen Bürozeiten
069 50985269

Ursprungsland

China