

Sprühkleber

Artikel-Nr. 70-11

Produkt: Synthetischer, hellfarbiger Klebstoff, optimal für größere Flächen

Anwendungsbereich: Geeignet zum Kleben von:
Papier, Fotos, Teppichfliesen, Polystrolschaum, sowie auf Metall, Beton, Pappe, Textilien, Kork, Glaswolle, Filz, Styropor, Reproduktionen, Metallfolien, Polyether- u. Polyurethanschaum, Filz, Holzfaserplatten, Spanplatten

Produktmerkmale:


- schnell haftend
- sehr gute Bindefestigkeit
- feuchtigkeitsbeständig
- praktisch und sauber im Gebrauch
- sparsam im Verbrauch
- haftet sicher und fest auf der Oberfläche
- dringt nicht durch
- Made in Germany

Anwendung: Vor Gebrauch gut aufschütteln. Klebeflächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Sprühkleber aus ca. 25 cm Abstand beidseitig dünn und gleichmäßig auftragen. Klebeflächen mindestens 10 Minuten abtrocknen lassen und danach zusammenfügen und andrücken. Für kurzfristige Verbindungen nur eine Klebefläche einsprühen, 20 Minuten trocknen lassen und zusammenfügen. Die Klebeverbindung kann ohne Mühe wieder gelöst werden. Nicht bei Temperaturen unter +5°C anwenden. Damit der Sprühkopf nicht verklebt, Dose überkopf sprühen, bis nur noch Gas austritt.

Sicherheitshinweise: **GEFAHR!** Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Aerosol nicht einatmen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. Behälter mit Inhalt der Sonderabfallsammlung zuführen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Enthält Methylacetat; Kohlenwasserstoffe, C6-C7, Isoalkane, Cycloalkane, <5% n-Hexan; Ethylacetat; Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane.

Entsorgung:

Kennzeichnungs-Piktogramme:



Lieferform: 400 ml-Spraydose 1 VE = 12 Dosen

Änderungen vorbehalten!

