

**Flüssigaluminium-Spray**

Artikel-Nr. 70-16

- Produktgruppe:** Oberflächenbeschichtung
- Anwendungsbereich:** Rein-Aluminium-Beschichtung von festen Oberflächen aus Metall, Holz, Kunststoff u.ä.  
Einsatzgebiete sind:  
Klimatechnische Anlagen, Verzinkte Materialien, Feuerungsanlagen, Rohrleitungen, Maschinengehäuse, Behälter, LKW-Aufbauten, Silos, Auspuffanlagen, Autofelgen usw.
- Produktbeschreibung:** Flächendeckende Beschichtung mit Aluminium-Plättchen, 99,5% reines Aluminium, schnell trocknend, glatte Oberfläche (wie Rein-Aluminium), elektrisch leitend (Punktschweißen), hitzebeständig bis 800°C, thermische Diffusion auf Stahl ab 825°C,
- Ergiebigkeit:** 400 ml-Dose - ca. 10 m<sup>2</sup> Flächendeckung
- Sicherheitshinweise:** Sicherheits- und Gefahrenhinweise auf der Dose unbedingt beachten  
Sicherheitsdatenblatt auf Wunsch erhältlich  
Extrem entzündbares Aerosol (Treibgas)
- Kennzeichnungs-Piktogramme:** 
- Entsorgung:** Inhalt/ Behälter der Sonderabfallsammlung zuführen
- Lieferform:** 400 ml-Spraydose  
1 VE = 12 Dosen
- Sonstige Hinweise:** Nur als Spray lieferbar, da bei Sauerstoffzutritt sofortige Trocknung erfolgt.

Änderungen vorbehalten!

