## **TECHNISCHES MERKBLATT**



## **ANTIHAFT-SPRAY für Schleifmittel**

Artikel-Nr. 70-30

Produkt: Metall-Bearbeitungs-ÖlDas Antihaft-Spray schützt Schleifmittel vor dem

"Zusetzen" mit abgeschliffenen Material.

Anwendungsbereich: Das METAFLUX Antihaft-Spray ist geeignet zum Schleifen

und Finishen von Untergründen aus:

Aluminium

Kupfer

Edelstahl

Stahl

mit Fächerscheiben, Lamellenscheiben, Fiberscheiben usw. Auch zur Vermeidung von Schleifbrand bei Edelstahl und Stahl

sehr gut geeignet.

Anwendung: Vor Beginn des Schleifvorgangs METAFLUX Antihaft-Spray

großzügig auf die neue Schleifscheibe aufsprühen und

bei nachlassender Schleifwirkung wiederholen.

Produktmerkmale: Das Zusetzen der Schleifscheiben mit abgeschliffenem Material

wird vermindert und die Lebensdauer der Werkzeuge erhöht.

Ohne Verlust der Schleifwirkung erhöht sich die Standzeit des

Schleifmittels um ein Vielfaches und reduziert so die

anfallende arbeitszeit.

**SILIKONFREI** 

Sicherheitshinweise: GEFAHR! Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei

Erwärmung bersten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Aerosol nicht einatmen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. Behälter mit Inhalt der

**Entsorgung:** Zen. Nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. Behalter mit Inhalt der Sonderabfallsammlung zuführen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Kennzeichnungs-Piktogramm:



Lieferform: 70-3000 400 ml-Spraydose 1 VE = 12 Dosen

Änderungen vorbehalten!

TECHNO-SERVICE GmbH • Detmolder Str. 515 • D-33605 Bielefeld Tel. 0521-924440 • Fax 0521-207432 • e-mail: verkauf@metaflux.de www.metaflux.de

