

**Rost-Safe-Spray**

Artikel-Nr. 70-37

<b>Produkt:</b>	Korrosionsschutz für Metalloberflächen	
<b>Anwendungsbereich:</b>	Primärer Korrosionsschutz auf allen metallischen, blanken Oberflächen, sekundärer Korrosionsschutz auf bereits vorhandenem Rost durch Bildung einer wasser- und luftdurchlässigen Sperrschicht.	
<b>Produktmerkmale:</b>	600 Stunden Salzsprühstest nach DIN 50021, ausgezeichnete Haftung auch auf Rost, schnell trocknend, staubtrocken je nach Schichtstärke nach ca. 10 Minuten ( bei 20°C), gute Durchschweißbarkeit, mit allen Farben und Lacken überstreichbar, weitgehend säure- und laugenbeständig, gute UV-Stabilität, unterwanderungsfest,	
<b>Korrosionsschutzprüfung:</b>	Prüfzertifikate über den Korrosionsschutz nach DIN 53 210 und DIN 53 209. Ergebnisse im Salzsprühstest nach 150, 300, 450 und 600 Stunden und bei Schichtdicken von 35, 58 und 70 µm liegen vor.	
<b>Anwendung:</b>	Oberfläche vor dem Einsprühen von Schmutz, Öl, Fett, Wachs oder ähnlichen Verunreinigungen säubern, losen Rost vor dem Einsprühen entfernen.	
<b>Sicherheitshinweise:</b>	Sicherheits- und Gefahrenhinweise auf der Dose unbedingt beachten Sicherheitsdatenblatt erhältlich Extrem entzündbares Aerosol (Treibgas)	
<b>Kennzeichnungs- Piktogramme:</b>	 	
<b>Entsorgung:</b>	Inhalt/ Behälter der Sonderabfallsammlung zuführen	
<b>Lieferform:</b>	400 ml-Spraydose	1 VE = 12 Dosen

Änderungen vorbehalten!

