

Alu-Zink - streichfertig -

Artikel-Nr. 70-41

Produkt: Kombiniertes Korrosionsschutz

Anwendungsbereich: Alu-Zinkbeschichtung für metallisch reine Oberflächen, zur Ausbesserung beschädigter Verzinkungen, Zink-ähnlich glänzend

Produktmerkmale: Trocknung vorwiegend oxydativ, keine Kapillarrisse, jederzeit streichfertig, 98,5 - 99% reines Zink, elektrisch leitfähig (Punktschweißen), Airless-Spritzen ohne Verdünnung möglich mit Düse 3 oder 4, Temperaturbeständig über 500°C,

Ergiebigkeit: 1 Liter reicht für ca. 15 m² bei 30 µm Schichtstärke

Sicherheitshinweise: Hinweise auf der Dose beachten

Kennzeichnungs-Piktogramme:



UN 1263

RL 2004/42/EG: Speziallacke (540g/l) 494 g/l

Entsorgung: Inhalt/ Behälter der Sonderabfallsammlung zuführen

Lieferform:	Art.Nr.	70-4150	500 ml-Dose
		70-4100	1 Liter-Dose
		71-4110	10 Liter-Eimer

Der Inhalt unserer Datenblätter dient der Orientierung und ist hinsichtlich Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeit, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen, die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

