

**Glanzzink-Spray**

**Artikel-Nr. 70-43**

**Produkt:** Glänzende, korrosionsfeste Zinkbeschichtung der höchsten Qualitätsstufe

**Anwendungsbereich:** Glänzende Zinkbeschichtung metallisch reiner Oberflächen, Korrosionsfeste Zinkbeschichtung, Zum Nachbessern beschädigter Zinküberzüge, Schweißnähte und Montagestöße, als leitende Zwischenschicht beim Punktschweißen, bei allen Karosseriearbeiten, zum Neubeschichten von Bohrungen und Schweißnähten, als Grundbeschichtung für atmosphärisch bewitterte Konstruktionen, für Pfähle, Peitschenmasten, Rohrleitungen, Schutzplanken, Kläranlagen, Schutzdächer, Heizungsbau, Spundwände, Gewächshäuser, Stalleinrichtungen, Schlosserware, Anhängerbau, landwirtschaftliche Einrichtungen, Hafenanlagen, Schiffsaufbauten und dgl.,

**Produktbeschreibung:** 96% Zink-/Aluminium-Gehalt im Trockenfilm (+/- 1%), 98,5% reines Zink, jederzeit sprühfähige, optimale Mischung, selbstreinigendes Allround-Ventil

**Ergiebigkeit:** 400 ml-Dose - bis 8 m<sup>2</sup> Flächendeckung (je nach Schichtstärke)

**Sicherheitshinweise:** Sicherheits- und Gefahrenhinweise auf der Dose unbedingt beachten  
Sicherheitsdatenblatt erhältlich  
Extrem entzündbares Aerosol (Treibgas)

**Kennzeichnungs-  
Piktogramme:**



**Entsorgung:** Inhalt/ Behälter der Sonderabfallsammlung zuführen

**Lieferform:** 400 ml-Spraydose 1 VE = 12 Dosen

Änderungen vorbehalten!

