

Zink-Spray, grau

Artikel-Nr. 70-45

Produkt:	Korrosionsfeste Zinkbeschichtung der höchsten Qualitätsstufe		
Anwendungsbereich:	Zinkbeschichtung metallisch reiner Oberflächen, Korrosionsfeste Zinkbeschichtung, Zum Nachbessern beschädigter Zinküberzüge, Schweißnähte und Montagestöße, als leitende Zwischenschicht beim Punktschweißen, bei allen Karosseriearbeiten, zum Neubeschichten von Bohrungen und Schweißnähten, als Grundbeschichtung für atmosphärisch bewitterte Konstruktionen, für Pfähle, Peitschenmasten, Rohrleitungen, Schutzplanken, Kläranlagen, Schutzdächer, Heizungsbau, Spundwände, Gewächshäuser, Stalleinrichtungen, Schlosserware, Anhängerbau, landwirtschaftliche Einrichtungen, Hafenanlagen, Schiffsaufbauten und dgl.,		
Produktbeschreibung:	93% Zinkgehalt im Trockenfilm (+/- 1%), 98,5% reines Zink, Einmaliges kurzes Ansprühen schafft bereits eine Schutzschicht von 40 bis 60 µm, schnell trocknend, keine Kohäsionsbrüche, keine Kapillarrisie, jederzeit sprühfähige, optimale Mischung, selbstreinigendes Allround-Ventil,		
Ergiebigkeit:	400 ml-Dose - bis 8 m² Flächendeckung (je nach Schichtstärke)		
Sicherheitshinweise:	Sicherheits- und Gefahrenhinweise auf der Dose unbedingt beachten Sicherheitsdatenblatt erhältlich Extrem entzündbares Aerosol (Treibgas)		
Kennzeichnungs- Piktogramme:			
Entsorgung:	Inhalt/ Behälter der Sonderabfallsammlung zuführen		
Lieferform:	400 ml-Spraydose	1 VE = 12 Dosen	
Sonstige Hinweise:	ebenfalls erhältlich: METAFLUX 70-40 Zinkpaste mit ~95% Zinkgehalt im Trockenfilm		



Änderungen vorbehalten!

