

Schweiss-Kupfer-Spray

Artikel-Nr. 70-49

Produkt:	Metallische Beschichtung
Anwendungsbereich:	Doppelter Korrosionsschutz für alle Schweißarbeiten: 1. Schützt der hohe Kupfermetall-Anteil 2. Schützt die Kunstharz-Schutzschicht z.B. an Fahrzeugkarosserien, Behältern, Gehäusen, Abdeckungen, Ummantelungen usw.
Anwendungsart:	Auf saubere Oberfläche/ Schweißbereich aufsprühen. Nach Gebrauch Dose umdrehen und so lange sprühen, bis nur noch Gas austritt
Produktmerkmale:	Verbessert den Zündkontakt (auch beim Punktschweißen), haftet sicher auf Metallen und allen festen Oberflächen, auch für Installationsarbeiten geeignet, schnelltrocknend, sparsam im Gebrauch.
Sicherheitshinweise:	GEFAHR! Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht Hautreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe/ Schutzbekleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehörschutz tragen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Verschüttete Mengen aufnehmen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Inhalt/Behälter industrieller Verbrennungsanlage zuführen. Enthält Kohlenwasserstoffe, C6-C7, iso-Alkane, zyklisch, <5% n-Hexan, Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, iso-Alkane, zyklisch, <5% n-Hexan, Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, iso-Alkane, zyklisch, Kohlenwasserstoffe, C6, iso-Alkane, <5% n-Hexan.
Entsorgung:	Inhalt/ Behälter der Sonderabfallsammlung zuführen

**Kennzeichnungs-
Piktogramme:**



Lieferform: 400 ml-Spraydose 1 VE = 12 Dosen

Änderungen vorbehalten!

