

**Gleitmetall-Spray**

**Artikel-Nr. 70-81**

- Produkt:** Metallisch gefüllter Breitband-Hochleistungs-Schmierstoff mit Titan für extreme Anwendungsbedingungen
- Anwendungsbereich:** Verhindert Festfressen, Verschleiß und Korrosion an Schraub- und Steckverbindungen, verhindert Vibrationsgeräusche (wie z.B. Bremsenquietschen) in allen Bereichen der Industrie, im KFZ-Bereich, bei Klärwerken, im Hafbereich, bei städtischen Betrieben, Krankenhäusern, Kraftwerken, Baubetrieben usw.
- Anwendungsart:** Auf die gesäuberte Schmierstelle aufbringen
- Produktmerkmale:** Temperaturbeständig von -180°C bis +1350°C, druckbeständig bis zu 23.400 N/cm<sup>2</sup> (=2.400 kp), beständig gegen Wasser, Öl, Benzin und die meisten Säuren, Laugen, Gase und Dämpfe, abrieb-, abbrenn- und abspülsicher, verhindert galvanische Kontaktkorrosion, frei von Kupfer und Nickel, deshalb keine Elektrolytbildung möglich,
- Sicherheitshinweise:** Sicherheits- und Gefahrenhinweise auf der Dose unbedingt beachten  
Sicherheitsdatenblatt erhältlich  
Extrem entzündbares Aerosol (Treibgas)

**Kennzeichnungs-  
Piktogramme:**



**Entsorgung:** Inhalt/ Behälter der Sonderabfallsammlung zuführen

**Lieferform:** 400 ml-Spraydose 1 VE = 12 Dosen

**Sonstige Hinweise:** Ebenfalls lieferbar:  
70-8199 Pinseladapter für 70-81



**METAFLUX 70-85 Gleitmetall-Paste**

Änderungen vorbehalten!

