

HT-Super-Spray

Artikel-Nr. 70-84

Produkt: Schmierstoff-Spray

Anwendungsbereich: Transparentes hockdruckbeständiges Haftschniermittel für alle Teile, die hohem Druck, starker Vibration oder Stößen ausgesetzt sind. Ideal für Langzeitschnierung schwer zugänglicher Schmierstellen und im Wasser arbeitende Mechanismen. Einsatzbereiche sind verschiedene Industriezweige wie Lebensmittelindustrie, Zuckerraffinerien, Konservenfabriken, Papierfabriken, Automobilindustrie, Handwerk und Montage, Schifffahrt, Baumaschinen, kommunale Betriebe, Kläranlagen usw. für Lager, Drehgelenke, offene Zahnräder, Zahnstangen, Kettenräder und Ketten, auch O-Ring-Ketten, Drahtseile, Gleitschienen, Scharniere, Winden, Kabel usw.

Anwendungsart: Auf gesäuberte Schmierstelle aufsprühen

Produktmerkmale:

- Verhindert Festfressen und Korrosion
- Optimales Kriechvermögen
- Sichere und schnelle Haftung
- Beständig gegen Wasser, Salzwasser, verdünnte Säuren und Laugen
- Wasserverdrängend
- Temperaturbeständig von -30°C bis +200°C,

Sicherheitshinweise:

Kennzeichnungs-

Piktogramme:



Entsorgung: Inhalt/ Behälter der Sonderabfallsammlung zuführen

Lieferform: 400 ml-Spraydose 1 VE = 12 Dosen

Änderungen vorbehalten!

