

Gleitmetall-Paste

Artikel-Nr. 70-85

Produkt:	Metallisch gefüllter Breitband-Hochleistungs-Schmierstoff mit Titan für extreme Anwendungsbedingungen		
Anwendungsbereich:	Verhindert Festfressen, Verschleiß und Korrosion an Schraub- und Steckverbindungen, verhindert Vibrationsgeräusche (wie z.B. Bremsenquietschen) in allen Bereichen der Industrie, im KFZ-Bereich, bei Klärwerken, im Hafenbereich, bei städtischen Betrieben, Krankenhäusern, Kraftwerken, Baubetrieben usw.		
Anwendungsart:	Auf die gesäuberte Schmierstelle aufbringen		
Produktmerkmale:	Temperaturbeständig von -180°C bis +1350°C, druckbeständig bis zu 23.400 N/cm ² (=2.400 kp), beständig gegen Wasser, Öl, Benzin und die meisten Säuren, Laugen, Gase und Dämpfe, abrieb-, abbrenn- und abspülsicher, verhindert galvanische Kontaktkorrosion, frei von Kupfer und Nickel, deshalb keine Elektrolytbildung möglich,		
Sicherheitshinweise:	Sicherheits- und Gefahrenhinweise auf der Dose unbedingt beachten		
Entsorgung:	Inhalt/ Behälter der Sonderabfallsammlung zuführen		
Lieferform:	Art.Nr. 70-8500 Art.Nr. 70-8535 Art.Nr. 708508 Art.Nr. 70-8540 Art.Nr. 70-8501 Art.Nr. 70-8502	1-Kg-Dose 350-g-Dose 2 x 4g-Päckchen 400g-Kartusche 100 ml-Pumpkartusche Pinseadapter für 70-8501	1 VE = 100 Stück
Sonstige Hinweise:	Ebenfalls lieferbar: METAFLUX 70-81 Gleitmetall-Spray		

Änderungen vorbehalten!

