

**PTFE 100-Spray**

**Artikel-Nr. 70-87**

- Produkt:** Synthetische, farblose Langzeit-Beschichtung
- Anwendungsbereich:** Universell einzusetzen für Gleitflächen und Gleitschienen sowie als trockenes Trennmittel in der Kunststoffverarbeitung (nicht für Polystrol und Plexiglas).
- Produktmerkmale:**
- Sauber, farblos, fettfrei, festhaftend,
  - Sofort trocknende Gleitfläche
  - Temperaturbeständig von -60°C bis +260°C,
  - Schmutz-, staub- und wasserabweisend,
  - Beständig gegenüber Ölen, Wasser und den meisten anderen Flüssigkeiten
- Anwendungsart:** Auf saubere, trockene und fettfreie Oberfläche aufsprühen. Wenn größere Schichtdicke gewünscht wird, jede Schicht erst durchtrocknen lassen, dann die nächste Schicht aufbringen.

**Sicherheitshinweise:**

**GEFAHR!** Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Inhalt/Behälter industrieller Verbrennungsanlage zuführen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält Kohlenwasserstoffe, C7-C9, N-Alkane, Iso-Alkane, zyklische, Isopropanol.

**Entsorgung:**

**Kennzeichnungs-Piktogramme:**



**Lieferform:** 400 ml-Spraydose 1 VE = 12 Dosen

Änderungen vorbehalten!

