

Hochbelastbares Universalfett

Artikel-Nr. 71-10

- Produkt:** Universal-Schmierstoff (schwarz)
- Anwendungsbereich:** Allgemeine Anwendungen für Wälzlager, Gleitlager, Gleitstellen im Automobilbereich und in Maschinen aller Art, speziell auch bei hohen spezifischen Flächenpressungen.
- Anwendungsart:** Oberfläche säubern und entfetten. Paste dünn aufbringen und mit nicht faserndem Pinsel oder Lappen verteilen, nicht einreiben
- Produktmerkmale:** Hochbelastbar, gute Notlaufeigenschaften durch MoS₂, beständig gegen Wasserauswaschungen, Korrosionsschutz, einsetzbar im Temperaturbereich von -30°C bis +130°C
- Kennzeichnungs-Piktogramm:** 
- Sicherheitshinweis:** Hinweise auf dem Etikett beachten
- Entsorgung:** Inhalt/ Behälter der Sonderabfallsammlung zuführen
- Lieferform:**
- | | |
|---------|----------------|
| 71-1040 | 400g-Kartusche |
| 71-1035 | 350g-Dose |
| 71-1001 | 1 Kg-Dose |
| 71-1010 | 10 Kg-Behälter |
| 71-1025 | 25 Kg-Behälter |



Änderungen vorbehalten!