

Hochleistungs-Breitband-Schmierfett

Artikel-Nr. 71-25

- Produkt:** Hochleistungs-Breitband-Schmierfett auf Basis hochwertiger Mineral- und Syntheseöle mit Calcium-Komplex-Seife
- Anwendungsbereich:** Alle Anwendungen, die eine hohe mechanisch-dynamische Schmierfilmbelastbarkeit und einen hohen Verschleißschutz erfordern.
 Z.B. für alle Lagerstellen, auch bei hohen spezifischen Flächenpressungen, in Wälzlagern bei langsamen und mittleren Drehzahlen (z.B. in Pumpen, Lüftern, Elektromotoren), Abdicht- und Schmierfett für Labyrinth und Industriearmaturen (z.B. Dampfventile, Spindeln, Drucklager) sowie für Förder-Rollen, Gleitlager und Gelenke. Für den Einsatz im Waschanlagen und sonstigen Nassbearbeitungsmaschinen z.B. in Maschinen der Papierindustrie, Maschinen für die Landwirtschaft, Maschinen im Baubereich
- Anwendungsart:** Auf gesäuberte Schmierstelle aufbringen
- Produktmerkmale:** Temperaturbereich: -30°C - +130°C, kurzfristig 165°C
 Hohe mechanisch-dynamische Schmierfilmbelastbarkeit,
 Hoher Verschleißschutz,
 Gute Beständigkeit gegenüber Wasser, Wasserdampf bis 130°C,
 Gute Beständigkeit gegen viele verdünnte Säuren und Laugen,
 Guter Korrosionsschutz, gute Wirkung gegen Tribokorrosion,
 Hohe Oxidations- und Alterungsbeständigkeit
- Sicherheitshinweise:** Enthält keine deklarationspflichtigen Gefahrstoffe (gem. GefahrstoffVO)
 Hinweise auf der Dose beachten.
- Achtung:** Nicht an Sauerstoff- und Acetylen-Systemen einsetzen
- Entsorgung:** Inhalt/ Behälter der Sonderabfallsammlung zuführen
- Lieferform:**
- | | |
|----------------|----------------|
| Art.Nr. | |
| 71-2535 | 350 g-Dose |
| 71-2501 | 1 Kg-Dose |
| 71-2510 | 10 Kg-Behälter |
| 71-2525 | 25 Kg-Behälter |

Änderungen vorbehalten!

