

AG 24

Winkelschleifer AG 24-230

Features

- Staubgeschützter 2400 WProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
- Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
- Netzkabel 4 m
- Spindelarreterung für schnellen Scheibenwechsel
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse



RANGE SPEC (1)	AG 24-230 E	AG 24-230 E/DMS
Schalldruckpegel (dB(A))	93	93
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3	3
Schalleistungspegel (dB(A))	105	105
Schalleistungspegel Unsicherheit (dB(A))	3	3
Vibration Schleifen (m/s ²)	6	6
Vibration Schleifen Unsicherheit (m/s ²)	1.5	1.5
Leerlauf-Drehzahl (min ⁻¹)	6600	6600
Anti_kickback protection	Nein	Nein
Geliefert in	-	-
Spindeldurchmesser	M 14	M 14
Artikelnummer	4933402325	4933402450
Variable Geschwindigkeit	Nein	Nein
Gewicht (kg)	5.3	5.3
Leistungsaufnahme (W)	2400	2400
Max. Schnitttiefe (mm)	68	68
Rotatable main handle	Nein	Nein
Line lock out function	Ja	Nein
Ø (mm)	230	230