

- Der REDLITHIUM™ USB Kreuzlinienlaser mit Lot bietet horizontale Nivellierung, vertikale Ausrichtung und Übertragung des Lots vom Boden zur Decke
- Gebaut mit hochintensiven grünen Dioden für kompromisslose Sichtbarkeit - bis zu 4x sichtbar gegenüber roten Lasern
- Hochintensive grüne Strahlen bieten eine Arbeitsreichweite von 30 m (50 m mit einem Empfänger)
- Der wiederaufladbare und herausnehmbare REDLITHIUM™ USB 3.0 Ah Akku bietet eine Laufzeit von über 8 Stunden für den ganzen Tag
- 1x REDLITHIUM™ USB 3.0-Akku ersetzt über die Lebensdauer des Akkus bis zu 6.000 Alkalibatterien
- 3-Modus-Pendelsystem: Manueller Modus für die Verwendung in jedem Winkel, Selbstnivellierungsmodus, der einen Zustand außerhalb des Niveaus mit einem Selbstnivellierungsbereich von 4° anzeigt, und Pendelverriegelungsmodus zum Schutz der Komponenten während des Transports
- Integrierte Magnethalterung mit rückseitig montierten verstärkten Seltenerd magneten, 1/4"-Stativgewinde und Aufhängeloch - ermöglicht die Befestigung an Stahlbolzen, Holzbolzen und Stativ
- Die Halterung bietet außerdem eine 360° -Drehung des Lasers, die am Lotpunkt schwenkt, sowie einen integrierten Mikro-Einstellrad für eine schnellere Punkt-zu-Punkt-Ausrichtung

L4 CLLP-301C

|                                  |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Laserlinienfarbe                 | Grün                                                    |
| Laserlotfarbe                    | Grün                                                    |
| Laserprojektion (°)              | 1x horizontal, 1x vertikal, 2x Lot-Punkte               |
| Max. Laufzeit mit L4 B3 Akku (h) | 8                                                       |
| Bereich [m]                      | 30                                                      |
| Bereich mit Empfänger[m]         | 50                                                      |
| Genauigkeit [mm m]               | 0.3                                                     |
| Selbstnivellierung [°]           | 4                                                       |
| Laser-Klassifizierung            | Klasse 2                                                |
| Stativ-Anschlussstück            | 1/4"                                                    |
| Kompatible Empfänger             | LLD50                                                   |
| Gewicht mit Akku (kg)            | 0.9                                                     |
| Lieferumfang                     | 1 x L4 B3 Akku, USB Kabel und Stecker , Transportkoffer |
| Artikelnummer                    | 4933478099                                              |

