

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Nullifire
Smart Protection

Nr. FS703-20160224

S 1/2

1. **Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:** FS703
2. **Verwendungszweck(e):** Ein feuerwiderstandsfähiger, einkomponentiger Dichtstoff auf Silikonbasis zum Abdichten von linearen Fugen in Wand- und Deckenkonstruktionen.
3. **Hersteller:** tremco illbruck Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT
5. **System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:** System 1
- 6b. **Europäisches Bewertungsdokument:** ETAG 026 Ausgabe 2011
Europäisch Technische Bewertung: ETA 14/0449 vom 07.01.2015
Technische Bewertungsstelle: Warrington Certification Limited (UK)
Notifizierte Stelle(n): 1121; Warrington Certification Limited (UK)
7. **Erklärte Leistung(en):**

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte Norm
Brandschutz		
Brandverhalten	Klasse E	EN 13501-1
Feuerwiderstand	Bis zu 240 Minuten Feuerwiderstand, gemäß EN 13501-2 siehe ETA 14/0449 Satz 3.2 – Anhang C	EN 13501-2 EN 1366-4:2006
Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz		
Freisetzung gefährlicher Substanzen	Enthält keine gefährlichen Substanzen siehe ETA 14/0449 Satz 3.5	
Luftdurchlässigkeit	Differenzdrucktest 600 Pa siehe ETA 14/0449 Satz 3.4	EN 1026
Energieeinsparung und Wärmeschutz		
Service & Dauerhaftigkeit	X einsetzbar in bewitterten Bereichen gemäß EOTA, Technischer Report TR024 – Ausgabe November 2006	ETAG 026-3

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

M. Liptrot, Business Unit Director Sealants & Coatings
Wigan, den 24. Februar 2016



Anhang:

Gemäß Art. 6 (5) der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist ein Sicherheitsdatenblatt gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II auf unserer Webseite zur Ergänzung der Leistungserklärung verfügbar.

Nr. FS703-20160224

S 2/2

CE	
tremco illbruck Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN2 4HT UK 14 1121-CPR-JA5052 FS703-20160122 www.nullifire.com/FS703	
EN 1366-4: 2006 ETA 14/0449 ETAG 026, Teil 3 Ein feuerwiderstandsfähiger, einkomponentiger Dichtstoff auf Silikonbasis zum Abdichten von linearen Fugen in Wand- und Deckenkonstruktionen.	
Wesentliches Merkmal	Leistung
Brandschutz	
Brandverhalten	Klasse E
Feuerwiderstand	Bis zu 240 Minuten Feuerwiderstand, gemäß EN 13501-2 siehe ETA 14/0449 Satz 3.2 – Anhang C
Hygiene, Gesundheit und Umwelt	
Freisetzung gefährlicher Substanzen	Enthält keine gefährlichen Substanzen siehe ETA 14/0449 Satz 3.5
Luftdurchlässigkeit	Differenzdrucktest 600 Pa siehe ETA 14/0449 Satz 3.4
Energieeinsparung und Wärmeschutz	
Service & Dauerhaftigkeit	X einsetzbar in bewitterten Bereichen gemäß EOTA, Technischer Report TR024 – Ausgabe November 2006
Sonstige	Keine Leistung bewertet