



Gewebeklebeband 1909

Wasserdichtes, farbiges Gewebeband

Produkt Information

Feb/2008
Ersetzt: Neu

Produkt Beschreibung

Klebeband 1909 ist ein engmaschiges, polyethylenbeschichtetes Gewebeband, das sich für eine Vielzahl von Anwendungen in Messebau, Handwerk und Freizeit eignet. Dieses Klebeband ist kraftvoll, mit einem guten Anpassungsvermögen und von Hand abreißbar.

Anwendungen

Klebeband 1909 kann universell eingesetzt werden, z.B. zum Maskieren, Kennzeichnen, Bündeln, Verstärken und Reparieren, Verkleben und Spleißen von Teppichböden, sowie zum Abdichten von Fugen und Klimakanälen. Die Temperaturbeständigkeit liegt bei max. 60°C für 1 Stunde.

Vorteile

Beständiges Verformungsverhalten, leichtes Abreißen von Hand, gute Stanzbarkeit, hervorragende Wasserbeständigkeit, hohe Bruchdehnung, gute Soforthaftung, gute Dauerhaltekraft, gute Klebkraft zu einer Vielzahl verschiedener Oberflächen.

Nutzen

Leichtes Maskieren in Kurven, leichte Handhabung, in Verbindung mit Feuchtigkeit zu verwenden, hohe Festigkeit, guter Kontrast auf den verschiedenen Oberflächen, klebt sofort, universell einsetzbar.

Klebeband Aufbau

Klebstoff	Synthetischer Gummi-Harz- Klebstoff
Trägermaterial	Polyethylenbeschichteter Gewebeträger
Farbe	Schwarz, silber
Dicke (AFERA 4006) Gesamt	0,28 mm +/- 0,03 mm

Klebeband Eigenschaften

Klebkraft zu Stahl (AFERA 5001)	15,0 - 5,0 N/25 mm
Reißfestigkeit (AFERA 4004)	340 +/-40 N/25 mm
Dehnung (AFERA 4005)	12 +/-3 %
Temperaturbeständigkeit	60°C max. (1 Stunde auf pol. Stahl)

LAGERUNG	Das Klebeband ist an einem sauberen und trockenen Ort aufzubewahren.
Haltbarkeit	3M 1909 hat eine Haltbarkeit von 6 Monaten ab Versand bei 3M, wenn es im Originalkarton bei 21°C / 50 % relativer Luftfeuchte gelagert wird.
Wichtiger Hinweis	Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt bestimmen sich nach unseren jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.
3M ist eine Marke der 3M Company	

3M Deutschland GmbH
 Industrie-Klebebänder,
 Klebstoffe und
 Kennzeichnungssysteme

Carl - Schurzstr. 1
 41453 Neuss
 Telefon: 02131-14-0