

Sika® Abglättmittel N

Technische Eigenschaften

Chemische Basis	wässrige Tensidlösung
Farbe	farblose Flüssigkeit
Dichte (DIN 51757 / ISO 2811-1)	ca. 1 kg/l
Viskosität ¹⁾ (ISO 3219 / DIN 53211; 4mm Auslaufbecher)	ca. 15 Sekunden
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +35°C
Lagerung	verschlossen, kühl, trocken und frostfrei
Haltbarkeit (Lagerung unter 25°C im ungeöffneten Gebinde)	12 Monate

¹⁾ 23°C / 50% r.Lf.

Beschreibung

Sika® Abglättmittel N ist ein wasserbasierendes lösemittelfreies Hilfsmittel für Sikaflex® Produkte. Sika® Abglättmittel N wird nach dem Qualitätssicherungssystem ISO 9001 / 14001 und dem Responsible Care Programm hergestellt.

Anwendungsbereich

- neutral
- hautfreundlich
- verträglich mit Lacken und Farben
- kein Auswaschen frischer Dicht- / Klebstoffe

Verarbeitung

Sika® Abglättmittel N ist ein Hilfsmittel zum Glätten der Oberfläche frisch verarbeiteter Sikaflex® Kleb- und Dichtstoffe.

Sika® Abglättmittel N ist verträglich mit Lacken und Farben.

Vorversuche durchführen, um die Verträglichkeit mit frisch applizierten und wasserbasierenden Farben und Lacken sicherzustellen.

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit gewährleisten zu können, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.



Wichtiger Hinweis

Glättholz oder Glättfilz mit Sika® Abglättmittel N benetzen und ggf. zusätzlich auf die Dicht-/Klebstoff-Oberfläche sprühen. Fugenoberfläche unter leichtem Druck in Längsrichtung der Fuge abziehen. Der Druck ist erforderlich, um die Dicht- oder Klebstoffe fest an die Fugenflanken zu drücken.

Glätthölzer möglichst im Glättmittel aufbewahren. Sie nehmen das Glättmittel auf und ermöglichen somit ein sparsames Abglätten selbst zäher, schwer glättbarer Dichtstoffe. Glättmittelreste können von den Fugenoberflächen mit klarem Wasser abgewaschen werden. Sika® Abglättmittel N nicht auf empfindliche, poröse Baustoffe bringen, damit störende Wasserflecken vermieden werden. Fugenränder ggf. abkleben; Vorversuche durchführen.

Gebinde nach Gebrauch sofort wieder fest verschließen.

Überlackieren

Sika® Abglättmittel N enthält geringe Mengen wasserlöslicher Bestandteile, die auf dem Untergrund haften bleiben. Diese Bestandteile können einfach mit Wasser entfernt werden.

Wenn Sikaflex®, das mit Sika® Abglättmittel N behandelt wurde, überlackiert werden soll, wird empfohlen, den Untergrund vorher mit Wasser abzuwischen (dies kann auch direkt nach dem Glätten erfolgen).

Lagerung

Ungeöffnete Gebinde können zwischen 5°C und 25°C mehr als 12 Monate aufbewahrt werden. Angebrochene Gebinde müssen innerhalb einiger Wochen verarbeitet werden.

Tritt ein unangenehmer Geruch auf, sollte Sika® Abglättmittel N nicht mehr verwendet werden.

Weitere Informationen

Technische Werte und Angaben dieses Produktes sind in definierten Arbeitsanleitungen ggf. zusätzlich spezifiziert.

Folgende Dokumente sind auf Anfrage erhältlich:

- Sicherheitsdatenblatt

Gebinde

Dose	1 l
	5 l

Hinweis Messwerte

Alle in diesem Datenblatt genannten technischen Werte basieren auf Laborversuchen. Auf Grund von uns nicht beeinflussbarer Umstände können aktuell gemessene Werte variieren.

Arbeitsschutzbestimmungen

Für den Umgang mit unseren Produkten bei Transport, Handhabung, Lagerung und Entsorgung sind die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten den stoffspezifischen Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen. Die einschlägigen Vorschriften, wie z.B. die Gefahrstoffverordnung, sind zu beachten. Auf Wunsch stellen wir Ihnen unser System-Merkblatt TM 7510 "Hinweise zum Arbeitsschutz" beim Umgang mit Produkten der Sika Deutschland GmbH zur Verfügung

Hinweis

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Produkt Datenblatt, das bei uns angefordert werden sollte.



Weitere Informationen:
www.sika-industry.de, E-Mail: industry@de.sika.com
www.sika.com

Sika Deutschland GmbH
Kleb- und Dichtstoffe Industrie
Stuttgarter Straße 139
72574 Bad Urach
Deutschland
Tel. +49 7125 940-761
Fax +49 7125 940-763

