

Sika® Abglättmittel N

Technische Eigenschaften	
Chemische Basis	Wässrige Tensidlösung
Farbe	farblose Flüssigkeit
Dichte (DIN 51 757 / ISO 2811-1)	ca. 1 kg / l
Viskosität ¹⁾ ISO 3219 / DIN 53 211; 4 mm Auslaufbecher)	Ca. 15 Sekunden
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 35 °C
Lagerfähigkeit	12 Monate
Lagerbedingungen	bei unter + 25 °C verschlossen, kühl, trocken und frostfrei

¹⁾ + 23 °C / 50 % r. L.f.

Beschreibung

Sika® Abglättmittel N ist ein wasser-basierendes lösemittelfreies Hilfsmittel für **Sikaflex®** Produkte.

Sika® Abglättmittel N wird nach dem Qualitätssicherungssystem ISO 9001 / 14 001 und dem Responsible Care Programm hergestellt.

Anwendungsbereich

- neutral
- hautfreundlich
- verträglich mit Lacken und Farben
- kein Auswaschen frischer Dicht- / Klebstoffe

Verarbeitung

Sika® Abglättmittel N ist ein Hilfsmittel zum Glätten der Oberfläche frisch verarbeiteter **Sikaflex®** Kleb- und Dichtstoffe.

Sika® Abglättmittel N ist verträglich mit Lacken und Farben.

Vorversuche durchführen, um die Verträglichkeit mit frisch applizierten und wasser-basierenden Farben und Lacken sicherzustellen.

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit gewährleisten zu können, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.

Wichtiger Hinweis

Glättholz oder Glättfilz mit **Sika® Abglättmittel N** benetzen und ggf. zusätzlich auf die Dicht-/Klebstoff-Oberfläche sprühen. Fugenoberfläche unter leichtem Druck in Längsrichtung der Fuge abziehen. Der Druck ist erforderlich, um die Dicht- oder Klebstoffe fest an die Fugenflanken zu drücken.

Glätthölzer möglichst im Glättmittel aufbewahren. Sie nehmen das Glättmittel auf und ermöglichen somit ein sparsames Abglätten selbst zäher, schwer glättbarer Dichtstoffe. Glättmittelreste können von den Fugenoberflächen mit klarem Wasser abgewaschen werden. **Sika® Abglättmittel N** nicht auf empfindliche, poröse Baustoffe bringen, damit störende Wasserflecken vermieden werden. Fugenränder ggf. abkleben; Vorversuche durchführen.

Gebinde nach Gebrauch sofort wieder fest verschlissen.

Überlackieren

Sika® Abglättmittel N enthält geringe Mengen wasserlöslicher Bestandteile, die auf dem Untergrund haften bleiben. Diese Bestandteile können einfach mit Wasser entfernt werden.

Wenn **Sikaflex®**, das mit **Sika® Abglättmittel N** behandelt wurde, überlackiert werden soll, wird empfohlen, den Untergrund vorher mit Wasser abzuwischen (dies kann auch direkt nach dem Glätten erfolgen).

Lagerung

Ungeöffnete Gebinde können zwischen +5 °C und +25 °C mehr als 12 Monate aufbewahrt werden.

Angebrochene Gebinde müssen innerhalb einiger Wochen verarbeitet werden.

Tritt ein unangenehmer Geruch auf, sollte **Sika® Abglättmittel N** nicht mehr verwendet werden.

Weitere Informationen

Technische Werte und Angaben dieses Produktes sind in definierten Arbeitsanleitungen ggf. zusätzlich spezifiziert.

Folgende Dokumente sind auf Anfrage erhältlich:

– Sicherheitsdatenblatt

Gebinde

Dose	1 l
	5 l

Hinweis Messwerte

Alle in diesem Datenblatt genannten technischen Werte basieren auf Laborversuchen. Auf Grund von uns nicht beeinflussbarer Umstände können aktuell gemessene Werte variieren.

Arbeitsschutzbestimmungen

Für den Umgang mit unseren Produkten bei Transport, Handhabung, Lagerung und Entsorgung sind die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten den stoffspezifischen Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen. Die einschlägigen Vorschriften, wie z.B. die Gefahrstoffverordnung, sind zu beachten. Auf Wunsch stellen wir Ihnen unser System-Merkblatt TM 7510 „Hinweise zum Arbeitsschutz“ beim Umgang mit Produkten der Sika Deutschland GmbH zur Verfügung.

Hinweis

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch **Sika®** erforderlich sind, **Sika®** rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das bei uns angefordert werden sollte, oder unter www.sika.de aktuell zum Download zur Verfügung steht.