



Den Braven

tds



Better results through Knowledge

Zwaluw® PU Schaumentferner Entferner von ausgehärteten PU-Schaum



Produktbeschreibung

PU Schaumentferner ist eine gebrauchsfertige Paste, um Reste von ausgehärtetem PUR-Schaum auf Glas, Aluminium, PVC, Laminat-Böden, Resopal und Keramikfliesen zu entfernen.

Vorteile

- Entfernt ausgehärteten PU-Schaum

Anwendungsgebiet

PU-Schaumentferner kann verwendet werden, um ausgehärteten PU-Schaum zu entfernen.

Technische Spezifikation

Verarbeitungstemperatur		+5°C till +30°C
Konsistenz		Paste
Dichte		1,54 g/cm ³
Frostwiderstand während des Transports		Till -15°C

Anwendungsbeschränkungen

- Vor der Anwendung auf jeden Fall an einer verdeckten Stelle auf Verträglichkeit prüfen.
- Nicht geeignet für Anwendung an Butmetallen, lackierten und eloxierten Oberflächen und Kunststoffen.

Verarbeitungshinweise

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise auf der Kunststoffflasche und die Informationen im Sicherheitsdatenblatt.

1. Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.
2. Nur in gut belüfteten Bereichen einsetzen, Nicht rauchen.
3. PU-Schaumeste so weit als möglich mechanisch entfernen.
4. Behälter vor Gebrauch gut schütteln.
5. PU-Schaumentferner mit dem Applikator auf die zu behandelnden Flächen auftragen.
6. Nach ca. 30 Minuten Einwirkzeit die PU-Schaumreste mit einen geeigneten Spachtel bzw. kratzfreien Schwamm entfernen (ohne Zusatz von Wasser).
7. Falls notwendig den Vorgang wiederholen.
8. Im Anschluss die Flächen mit Wasser und Seife reinigen und Trocknen lassen.
9. Das Gebinde nicht für längere Zeit offen stehen lassen, um die Aufnahme von Feuchtigkeit aus der Luft zu verhindern. Mit zunehmenden Wassergehalt wird die Wirksamkeit des Entferners negativ beeinflusst.

Recycling:

Bitte nur vollständig entleerte Gebinde dem Recycling zuführen! Teilentleerte Gebinde entsprechend den örtlich behördlichen Vorschriften entsorgen.

Reinigung

Bei Hautkontakt sofortige Reinigung mit Wasser und Seife.

Farbe(n)

- Weiß

Verpackung

- Kunststoffbehälter mit Pinsel 100 ml

Haltbarkeit

Lagerung zwischen +5°C und +25°C an einem trockenem Platz. Die Haltbarkeit beträgt in der ungeöffneten Originalverpackung unter Anwendung der oben aufgeführten Lagerbedingungen 24 Monate.

Gesundheit und Sicherheit

Maßnahmen zum Unfall- und Gesundheitsschutz, die sich aus dem Sicherheitsdatenblatt und der Kennzeichnung ergeben, sind zu beachten. Ein EG-Sicherheitsdatenblatt steht zur Verfügung.

Garantie und Gewährleistung

Den Braven garantiert, dass die Produkte innerhalb der Haltbarkeit den aufgeführten Spezifikationen entsprechen.