

# Produktinformation



ES WIRKT.

## BALLISTOL H1 SPEZIAL-ÖL Lebensmittel-Öl

### Produktmerkmale

Lebensmittel-Öl mit NSF H1-Zulassung gemäß der US-Behörde FDA (Food and Drug Administration)

### Besonderheiten

NSF-Registered No. 143097

Hochwertiger Rostschutz für alle Arten von Maschinen und Geräten, wasserverdrängend

Hohe Materialverträglichkeit

Farb- und geruchslos

Sehr gute Kriech- und Gleitfähigkeit

### Anwendung / Praxistipps

Zur Schmierung von Teilen und Maschinen, die gelegentlich technisch unvermeidbar Kontakt mit Lebensmitteln haben

Zur Reinigung ist es ebenso gut geeignet wie als Kriechöl

Lebensmittelverarbeitende Betriebe, beispielsweise in der Getränkeindustrie, Fleischereifachgeschäften, etc.



### Erhältlich als

### Art. Nr.

65 ml

25319

Spray 200 ml

25310

Spray 500 ml

25313

### Physikalische und chemische Merkmale

Aussehen: farblos, klar

Geruch: geruchslos

pH-Wert: ca. 8 (Emulsion in Wasser)

Flammpunkt: Spray ca. -104 °C / Flüssigkeit > 135 °C

Siedepunkt: Spray -48 °C / Flüssigkeit > 300 °C

Relative Dichte: ca. 0,818 g/ml (bei 20 °C & 1013 hPa)

Löslichkeit in Wasser: gering (bei 20 °C & 1013 hPa)

Untere / obere Explosionsgrenze: ca. 1,5 / 10,9 Vol-%

Viskosität kinematisch: ca. 39 mm<sup>2</sup>/s (bei 20 °C, beim Spray bzgl. Flüssigphase)

### Gefahrenhinweise (nur bzgl. Spray-Varianten):

Extrem entzündbares Aerosol.

Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung über 50 °C bersten.

### Wichtige Produktvorteile

- Farb-, geruchs- und geschmacksneutral
- Korrosionsschutz mit hoher Alterungs- und Oxidationsstabilität
- Verharzt nicht
- Neutral gegenüber lackierten Oberflächen, Metallen, Holz, Gummi und Kunststoffen
- Frei von tierischen Ölen
- Silikon-, PTFE- und säurefrei



### Weitere Produkte der BALLISTOL-Technikserie

Premium Rostschutz-Öl ProTec  
Werkstatt-Öl USTA  
Bremsen- und Teilereiniger  
Silikon-Öl  
Harzlöser u.v.m.



BALLISTOL GmbH  
Ballistolweg 1  
84168 Aham  
Tel. +49 (0) 8744 9699-0  
Fax +49 (0) 8744 9699-99  
info@ballistol.de  
www.ballistol.de