

Produktinformation

Nr. 11901000

2-Takt-Motorenöl

KAJO-2-Takt-Motorenöl wird hergestellt aus hochwertigen Grundölen. Aschearme Wirkstoffe gewähren auch bei starken Beanspruchungen bestmöglichen Verschleißschutz und verhindern Korrosion, Ablagerungen und Glühzündungen.

Praxis-Vorteile:

KAJO-2-Takt-Motorenöl findet als selbst-mischen-des Motorenöl Anwendung bei der Schmierung von luft- und wassergekühlten 2-Takt-Motoren (außer Außenbord-Motoren). Es erfüllt die Anforderungen sowohl zur Schmierung von Rasenmähermotoren, als auch für Kettensägenmotoren. Ebenfalls findet

es Einsatz in Motoren mit Frischöl-Automatik (Autolube-System).

KAJO-2-Takt-Motorenöl erfüllt die Anforderungen nach:

- API TC (früher API TSC 3)
- JASO FC
- Global GC / GD
- T.I.S.I.

Typische Kennwerte:

Eigenschaft	Wert	Einheit	Norm
Dichte bei 15 °C	880	kg/m ³	DIN EN ISO 12185
Viskosität bei 40 °C	110	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskosität bei 100 °C	12,5	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Pourpoint	-12	°C	ASTM D97
Flammpunkt PM/COC	>150	°C	DIN EN ISO 2592

Version 2

überarbeitet: 09.05.2016

DR/MJ/AO

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen. Änderungen bleiben vorbehalten.
Für die angegebenen Kennwerte gelten Vergleichbarkeit und Wiederholbarkeit des jeweiligen Prüfverfahrens.

D-59609 Anröchte • Boschstr. 13 • Phone: +49 (0)2947 881-0 • FAX: +49 (0)2947 881-120 •
email: Schmierstoffe@KAJO.de • Internet: www.KAJO.de