



## Düzensatz SPRAYFlxx acid basic

**Artikel-Nr.:** 80 689  
**EAN:** 4103810806896  
**Rabattgruppe:** A

### Technische Daten

Temperaturbereich (°C): +5 / +30  
Max. Betriebsdruck (bar): 2,5  
Regulier- und Schwenkdüse VA  
Sprühbild: punktueller Strahl=Vollstrahl +  
Kegelstrahl=Sprühstrahl  
Sprühmenge bei Vollstrahl (ml/min): 618  
Sprühmenge bei Sprühstrahl (ml/min): 348  
Sprühweite bei Vollstrahl (m): 5,1  
Sprühweite bei Sprühstrahl (m): 1,4  
Werkstoffe  
Regulier- und Schwenkdüse: Edelstahl  
Dichtung: FKM (Viton®)  
Düsenkörper: ABS  
Überwurfmutter: PP  
Abmessungen ØxL (mm): 23 x 52  
Gewicht (kg): 0,0103  
Regulierdüse mit Kunststoffverstellmutter  
ABS  
Sprühbild: punktueller Strahl=Vollstrahl +  
Kegelstrahl=Sprühstrahl  
Sprühmenge bei Vollstrahl (ml/min): 480  
Sprühmenge bei Sprühstrahl (ml/min): 192  
Sprühweite bei Vollstrahl (m): 4,6  
Sprühweite bei Sprühstrahl (m): 0,8  
Werkstoff  
Regulierdüse mit Kunststoffverstellmutter: PA6  
Verlängerungsrohr: PA6  
Überwurfmutter: PA6  
Abmessungen ØxL (mm): 23 x 91  
Gewicht (kg): 0,011

### Spezifikation

- Regulier- und Schwenkdüse Edelstahl (80 681)
- Dichtung aus Viton® FKM
- Kugelgelenk mit Überwurfmutter
- Verlängerungsrohr mit Überwurfmutter

### Besondere Merkmale

- Geeignet für saure Medien
- Mittels Kugelgelenk bis zu einem Winkel von max. 60° schwenkbar
- Mittels Verstelldüse universell einstellbares Sprühbild
- Verschleißfest
- UV-stabil

### Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm): 140 x 80 x 25  
Gewicht einschließlich Verpackung (kg): 0,0216  
Verpackungseinheit: 1,0