



Düsensatz SPRAYFlxx acid basic

Artikel-Nr.: 80 689
EAN: 4103810806896
Rabattgruppe: A

Technische Daten

Temperaturbereich (°C): +5 / +30
Max. Betriebsdruck (bar): 2,5
Regulier- und Schwenkdüse VA
Sprühbild: punktueller Strahl=Vollstrahl + Kegelstrahl=Sprühstrahl
Sprühmenge bei Vollstrahl (ml/min): 618
Sprühmenge bei Sprühstrahl (ml/min): 348
Sprühweite bei Vollstrahl (m): 5,1
Sprühweite bei Sprühstrahl (m): 1,4
Werkstoffe
Regulier- und Schwenkdüse: Edelstahl
Dichtung: FKM (Viton®)
Düsenkörper: ABS
Überwurfmutter: PP
Abmessungen ØxL (mm): 23 x 52
Gewicht (kg): 0,0103
Regulierdüse mit Kunststoffverstellmutter
ABS
Sprühbild: punktueller Strahl=Vollstrahl + Kegelstrahl=Sprühstrahl
Sprühmenge bei Vollstrahl (ml/min): 480
Sprühmenge bei Sprühstrahl (ml/min): 192
Sprühweite bei Vollstrahl (m): 4,6
Sprühweite bei Sprühstrahl (m): 0,8
Werkstoff
Regulierdüse mit Kunststoffverstellmutter: PA6
Verlängerungsrohr: PA6
Überwurfmutter: PA6
Abmessungen ØxL (mm): 23 x 91
Gewicht (kg): 0,011

Spezifikation

- Regulier- und Schwenkdüse Edelstahl (80 681)
- Dichtung aus Viton® FKM
- Kugelgelenk mit Überwurfmutter
- Verlängerungsrohr mit Überwurfmutter

Besondere Merkmale

- Geeignet für saure Medien
- Mittels Kugelgelenk bis zu einem Winkel von max. 60° schwenkbar
- Mittels Verstelldüse universell einstellbares Sprühbild
- Verschleißfest
- UV-stabil

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm): 140 x 80 x 25
Gewicht einschließlich Verpackung (kg): 0,0216
Verpackungseinheit: 1,0