



Düzensatz SPRAYFixx alkali

Artikel-Nr.: 80 690
EAN: 4103810806902
Rabattgruppe: A

Technische Daten

Temperaturbereich (°C): +5 /+30
 Max. Betriebsdruck (bar): 2,5
 Regulier- und Schwenkdüse VA
 Sprühbild: punktueller Strahl=Vollstrahl + Kegelstrahl=Sprühstrahl
 Sprühmenge bei Vollstrahl (ml/min): 618
 Sprühmenge bei Sprühstrahl (ml/min): 348
 Sprühweite bei Vollstrahl (m): 5,1
 Sprühweite bei Sprühstrahl (m): 1,4
 Werkstoffe
 Regulier- und Schwenkdüse: Edelstahl
 Dichtung: FKM (Viton®)
 Düsenkörper: ABS
 Überwurfmutter: PA6
 Abmessungen ØxL (mm): 23 x 52
 Gewicht (kg): 0,0103
 Regulierdüse mit Kunststoffverstellmutter
 ABS
 Sprühbild: punktueller Strahl=Vollstrahl + Kegelstrahl=Sprühstrahl
 Sprühmenge bei Vollstrahl (ml/min): 480
 Sprühmenge bei Sprühstrahl (ml/min): 192
 Sprühweite bei Vollstrahl (m): 4,6
 Sprühweite bei Sprühstrahl (m): 0,8
 Werkstoffe
 Regulierdüse mit Kunststoffverstellmutter: PA6
 Verlängerungsrohr: PA6
 Überwurfmutter: PA6
 Abmessungen ØxL (mm): 23 x 91
 Gewicht (kg): 0,0110
 Schaumdüse
 Sprühbild: Schaum
 Sprühmenge (ml/min): 288
 Sprühweite (m): 0,8
 Werkstoffe
 Schaumdüse: Edelstahl + PP
 Düsenkörper: Edelstahl
 Schaumdüsenaufsatz: PA6
 Abmessungen ØxL (mm): 17 x 28
 Gewicht (kg): 0,0096

Spezifikation

- Regulier- und Schwenkdüse Edelstahl (80 681)
- Dichtung aus Viton® FKM
- Kugelgelenk mit Überwurfmutter
- Verlängerungsrohr mit Überwurfmutter
- Schaumdüse
- Düsenaufsatz

Besondere Merkmale

- Geeignet für alkalische Medien
- Mittels Kugelgelenk bis zu einem Winkel von max. 60° schwenkbar
- Mittels Verstelldüse universell einstellbares Sprühbild
- Verschleißfest

- UV-stabil

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm): 140 x 80 x 25
Gewicht einschließlich Verpackung (kg): 0,0316
Verpackungseinheit: 1,0