



Technisches Merkblatt Kabel-Gleitspray

Erleichtert das Einziehen von Kabeln, Leitungen und Drähte in Elektroinstallationsrohre. Brüche, Risse oder ein Festklemmen des Kabels werden verhindert. Für alle Kabeltypen geeignet. Inklusive Sprühsonde.

Qualität und Eigenschaften

- Spezialgleitmittel auf Silikonbasis
- Erleichtert das Einziehen von Kabeln und Leitungen
- Vermindert den Reibwert
- Greift Gummi, Kunststoffe, Textilien und Lacke nicht an
- Greift Konstruktionsmaterialien nicht an
- Trocknet nicht aus
- Verklebt nicht
- Als Feuchtigkeitspuffer geeignet
- Wasserabweisend

Physikalische und chemische Daten

- **Basis:** Polydimethylsiloxan
- **Farbe:** transparent
- **Geruch:** charakteristisch
- **Treibgas:** Propan / Butan
- **Viskosität des Grundöles:** 1000 cst / 20°C
- **Durchschlagsfestigkeit:** 12 kV/mm bei 25°C
- **Dichte:** 0,643 g/ml
- **Druck:** 4,0 – 4,5 bar
- **Temperaturbeständigkeit:** -50 °C - +200 °C
- **Verarbeitungstemperatur der Aerosoldose:** 15° bis 35°C
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde/Inhalt:**
Aerosoldose mit 400ml Nettovolumen

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: Die Produkte von MOTIP DUPLI sind 100% frei von gesundheitsschädlichen Schwermetallen. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung: Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften gem. Richtlinie 1999/45/EG Zubereitungsrichtlinie. Alle Aerosole entsprechen der TRGS 200 und TRG 300 sowie Aerosolrichtlinie 75/324/EWG in der zur Zeit gültigen Fassung.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung:

- Die Dose auf Raumtemperatur bringen.
- Verarbeitungstemperatur 15° bis 35°C.
- Vor Gebrauch gründlich schütteln.
- presto Kabel-Gleitspray direkt auf das Kabel oder mit der Sprühsonde in den Leitungseingang einsprühen.
- Anschließend Kabel einziehen.
- Während des Verlegens Kabel oder Drähte abschnittsweise einsprühen.
- Vorsicht: presto Kabel-Gleitspray kann hohe Glätte in der Arbeitsumgebung verursachen. Sauber und sparsam verarbeiten; nicht auf Fußboden, Fliesen, Laminat oder anderen Laufflächen sprühen.

Tipps zum Spraylackieren

Das Objekt und die Umgebung vor Sprühnebel schützen.
Temperaturen möglichst zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %.

Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. MOTIP DUPLI wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von MOTIP DUPLI verschuldeten Fehler beruht.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0)6266/75-266.

Stand: 16. Februar 2017
Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 13.04.2017

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsgang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info@de.motipdupli.com

