



2 d₁	3 d₂			d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	l ₃ ≈	l ₄
16	M 6	-	-	10	13	41,5	12	2,5	15
18	M 6	M 8	-	10	14,5	56	13	2,5	19
22	M 6	M 8	M 10	14	18,5	59	14	2,5	21
24	M 8	M 10	-	14	18,5	74	16	2,5	27
25	M 10	-	-	16	20	84	16	2,5	30

Ausführung

- 1

KT

- Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
- temperaturbeständig bis 90 °C
- schwarz, matt
- AL

- Aluminium
poliert
 - Achsteil
Stahl
verzinkt, blau passiviert
 - Kunststoff-Eigenschaften → Seite 1876
 - RoHS-konform

Hinweis

- Charakteristisch für das Design der Zylindergriffe GN 798 ist die abgesetzte Form, bestehend aus zwei Zylindern. Sie gibt der Hand einen ausgezeichneten Halt.
- siehe auch...
- Drehbare Zylindergriffe GN 798.2 (mit Innengewinde) → Seite 38
 - Umleggriffe GN 798.3 (arretiert in Bedienungsstellung) → Seite 54
 - Sicherheits-Umleggriffe GN 798.7 (selbsttätig rückschwenkend) → Seite 55

Bestellbeispiel			1	Werkstoff
GN 798-KT-24-M10			2	d ₁
			3	d ₂