




Internationaler
Designpreis
Baden-Württemberg

b	Länge l ±0,25						Oberfläche WSA			a	d	h	r	t min.
	100	112	117	120*	-	-	100	112	-					
20	128	160	180*	200	235*	-	128	160	-	13	M 6	49	13	10
26	112	117	120	125	128	-	128	-	-	17	M 8	55	17	12
26	160	179	192	300	400	500	160	192	300	17	M 8	57	17	12

* geeignet für 19“-Gehäusetechnik

Ausführung

3

- Aluminium
 - kunststoffbeschichtet
 - schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
 - schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SWU**
 - UV-beständig
 - rot, RAL 3000, strukturmatt ● **RS**
 - silber, RAL 9006, strukturmatt ● **SR**
 - weiß, RAL 9016, antimikrobiell ○ **WSA**
 - eloxiert, naturfarben ● **EL**
 - blank ○ **BL**
 - durch Gleitschliff behandelte Oberfläche

• Angaben zur Belastbarkeit → Seite 1839

• RoHS-konform

Hinweis

Bügelgriffe GN 565 werden aus gebogenem Aluminiumprofil hergestellt und zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus. Aufgrund des Fertigungsverfahrens können **Sonderausführungen** schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.

Über die Standardoberflächen hinaus, sind diese Bügelgriffe zusätzlich mit Funktionsbeschichtung erhältlich.

Die Ausführung **SWU** ist mit einem hochwetterfesten und UV-beständigen Pulverlacksystem beschichtet und dadurch ausgezeichnet für den Außeneinsatz geeignet.

Die Ausführung **WSA** ist mit einem auf Zinkmolybdat-Basis ausgestatteten und damit antimikrobiell wirkenden Pulverlack beschichtet. Das durch die Luftfeuchtigkeit angeregte Wirkprinzip reduziert nachweislich das Wachstum von Viren, Bakterien und Pilzen innerhalb von 24 Stunden so, dass kontaminierte Flächen schließlich weniger als 0,2 % der ursprünglichen Keimzahl aufweisen.

Normelemente mit antimikrobieller Kunststoffbeschichtung finden ihren Einsatz vor allem im Gesundheitswesen und in öffentlichen Gebäuden wie Flughäfen, Bahnhöfen, Stadien, etc.

siehe auch...

- Schräge Bügelgriffe GN 565.2
(Aluminium, Montage von der Bedienungs- oder Rückseite) → Seite 110
- Edelstahl-Bügelgriffe GN 565.5
(Montage von der Bedienungs- oder Rückseite) → Seite 104

Bestellbeispiel	1 b
GN 565-20-100-SW	2 Länge l
	3 Oberfläche