

## Datenblatt TECWERK Zurrgurt 25 mm mit Ratsche 4 m

# TECWERK

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>                    | Zurrgurt 25 mm mit Ratsche einteilig |
| <b>Länge</b>                          | 4,0 m                                |
| <b>Zurrkraft LC i.d.Umr.</b>          | 1500 daN                             |
| <b>Vorspannkraft STF</b>              | -                                    |
| <b>Gurtbandbreite</b>                 | 25 mm                                |
| <b>Farbe</b>                          | blau                                 |
| <b>Einsatz-<br/>temperaturbereich</b> | -40°C – 100°C                        |
| <b>Systembruchkraft</b>               | > 3000 daN                           |
| <b>Sicherheitsfaktor<br/>System</b>   | 1:2                                  |
| <b>Material Ratsche</b>               | Stahl                                |
| <b>Material Gurtband</b>              | Polyester (PES)                      |
| <b>Art.-Nr. NORTHWEST</b>             | 2000365086                           |
| <b>Artikelgewicht</b>                 | 0,50 kg                              |
| <b>Norm</b>                           | gefertigt nach EN 12195-2            |
| <b>Verpackung</b>                     | einzelns eingeschrumpft              |
| <b>VPE</b>                            | 60 Gurte je Karton                   |
| <b>Palettenmenge</b>                  | 1.440 Stück                          |
| <b>Zolltarifnummer</b>                | 6307 9098                            |



"Diese Angaben gibt NORTHWEST nach derzeitigem Wissensstand. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Datenblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Datenblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch uns. Die Tauglichkeit der Produkte für den endgültigen Einsatzzweck sollten durch Vorversuche beim Anwender überprüft werden. Die angegebenen Werte sind statistische Mittelwerte.

Diese Informationen können jederzeit abgeändert werden, wenn neue Erkenntnisse und Erfahrungen vorliegen. Mit Herausgabe dieses technischen Datenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. " Stand Januar 2025