



## Kegelflansch Kupplungssystem passend zu Stutzen nach DIN 3016 Teil 3

### Anwendungen

- Saugbagger
- Kommunalfahrzeug; Kehrmaschine

### Eigenschaften

- leicht und schnell montierbar
- wiederverwendbar (aufschraubbare Version)
- hoch abriebfest
- mikrobe- und hydrolysefest
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit

- RoHS konform
- Bei vertikalem Einsatz müssen Flansch und Schlauch mit zusätzlichen Befestigungen gesichert werden

### Temperaturbereich

- -40°C bis 90°C

### Konstruktion, Werkstoff

Wandung: spezial Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR®)

### Liefervarianten

- weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar
- schwarz (Standard)
- Sonderfarben: voll eingefärbt
- gas- und flüssigkeitsdicht als fest angegossene Ausführung

### Passend zu Schlauch

AIRDUC®: 355 + 356 (AS / FOOD); 355 VAC-TRUCK ORANGE; 356 HT

Nennweite mm	Außen-Ø Flansch mm	Gesamtlänge mm	Passend zu Schlauch	Gewicht kg/Stk.	Einzelteil	Bestellnummer
<b>Standardausführung, ca. 80 Shore D</b>						
250	295	108	356-0250-0000	1,00	Kegelflansch, schwarz, aufschraubbar	245-0250-8501
250	295	108	355-0254-5202	1,00	Kegelflansch, schwarz, aufschraubbar	245-0250-8507
<b>weiche Ausführung, ca. 85 Shore A</b>						
250	295	108	356-0250-0000	1,00	Kegelflansch, schwarz, aufschraubbar	245-0250-8505
250	295	108	355-0254-5202	1,00	Kegelflansch, schwarz, aufschraubbar	245-0250-8508
<b>fest angegossen, ca. 85 Shore D</b>						
250	295	108	355-0254-5202; 356-0250-0000; 356-0250-0000; 355-0250-1001	1,00	Kegelflansch, schwarz, angegossen	245-0250-8554
250	295	108	355-0254-5202; 356-0250-0000	1,00	verstärkter Kegelflansch, schwarz, angegossen	245-0250-8754
<b>Verstärkte Ausführung, ca. 85 Shore D</b>						
250	295	108	356-0250-0000	1,00	verstärkter Kegelflansch, schwarz, aufschraubbar	245-0250-8701
250	295	108	355-0254-5202	1,00	verstärkter Kegelflansch, schwarz, aufschraubbar	245-0250-8707
<b>Schellen</b>						
250	-	-	-	1,240	Schnellspannschelle	245-0250-8911
250	-	-	-	1,50	verstärkte Schnellspannschelle	245-0250-8755

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Alle angegebenen Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben. Technische Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie unseren Technischen Anhang unter [www.norres.com](http://www.norres.com).

Weitere Technische Daten unter [www.norres.com](http://www.norres.com). Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.