



Hafenstraße 15
D - 97424 Schweinfurt
Tel. ++49 +9721 6595 - 0
Fax ++49 +9721 6595 - 65
<http://www.schmierstoff.de>



EPSILON MO 0713

mineralölhaltiges, nichtwassermischbares Schmieröl ISO VG 220

- Zusammensetzung:** Zubereitung von ausgewählten Mineralölsolventraffinaten, mit polaren Wirkstoffen, Haftfähigkeitsverbesserern und aschefreien Korrosionsinhibitoren.
- Techn. Kenndaten:**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Aussehen: | klare, braune Flüssigkeit |
| Dichte bei 15 °C: | 927 kg/m ³ |
| kin. Viskosität bei 40 °C: | 198 - 242 mm ² /s |
| Flammpunkt: | 250 °C |
| Stockpunkt: | < -18 °C |
- Einsatz:** Das Produkt kommt unverdünnt als Schmieröl mit besonderen Haftfähigkeiten zum Einsatz. Es ist vorteilhaft immer dann anwendbar, wenn zu viel Schmieröl durch Abtropfen oder zu schnellen Durchlauf verloren geht.
- Hinweise:** Nach Gefahrstoffverordnung kein gefährlicher Arbeitsstoff.